



Tilbakeslagsventil Serie MV33



Konstruksjonstype	Tilbakeslagsventil, i skrukoblingsutførelse med slangetilkobling
Materiale	Kropp Forniklet messing, Tetninger NBR
Funksjon	fri gjennomgang i én retning, sperret i motsatt retning
Gjengeanslutninger	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Slangens utvendige diameter	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm og 14mm
anbefalte materialer	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyetylen (PE), Polyamid - høyfleksibel (PF), PTFE (PT)
Slangetoleranser	+/-0,05 mm opptil diameter 10 mm, +/-0,1 mm fra diameter 12 mm
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-10°C til +70°C
Driftstrykk	0,2 til 10 bar
Strømningsretning	fri gjennomgang ved trykkinngang på slangeanslutningen, sperret i motsatt retning

Dimensjoner



ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

