



Terugslagklep Serie MV33



Constructie	Terugslagklep, in schroefkoppelinguitvoering met slangaansluiting
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR
Functie	vrije doorlaat in één richting, geblokkeerd in tegengestelde richting
Schroefdraadaansluitingen	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1
Slangbuitendiameter	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm en 14mm
aanbevolen materialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (PU/CP), Polyethyleen (PE), Polyamide - hoogflexibel (PF), PTFE (PT)
Slangtoleranties	+/-0,05 mm tot diameter 10 mm, +/-0,1 mm vanaf diameter 12 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-10°C tot en met +70°C
Bedrijfsdruk	0,2 tot en met 10 bar
Stroomrichting	vrije doorlaat bij druinlaat op de slangaansluiting, geblokkeerd in tegengestelde richting

Afmetingen



ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

