



Supapă de sens unic Serie MV33



Tip constructiv	Supapă de sens unic, în execuție cu racord filetat cu conexiune pentru furtun
Material	Corp Alamă nichelată, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	trecere liberă într-o direcție, blocat în direcția opusă
Racorduri filetate	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G1/2" după ISO228/1
Diametrul exterior al furtunului	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm și 14mm
materiale recomandate	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF), PTFE (PT)
Toleranțe furtunuri	+/-0,05 mm până la diametru 10 mm, +/-0,1 mm de la diametru 12 mm
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-10°C până la +70°C
Presiune de lucru	0,2 până la 10 bar
Direcția de curgere	trecere liberă la intrarea de presiune la racordul de furtun, blocat în direcția opusă

Dimensiuni



ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

