



Backventil Serie MV33



Konstruktionstyp	Backventil, i kopplingsutförande med slanganslutning
Material	Hus Förnicklad mässing, Tätningar NBR
Funktion	fritt genomlopp i en riktning, spärrad i motsatt riktning
Gånganslutningar	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G1/2" efter ISO228/1
Slangens yterdiameter	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm och 14mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyeten (PE), Polyamid - högflextibel (PF), PTFE (PT)
Slangtoleranser	+/-0,05 mm upp till diameter 10 mm, +/-0,1 mm från diameter 12 mm
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-10°C upp till +70°C
Drifttryck	0,2 upp till 10 bar
Flödesriktning	fritt genomlopp vid tryckinlopp på slanganslutningen, spärrad i motsatt riktning

Mått



ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

