



Spærreventilforskruning Serie MV55



Konstruktionstype	Spærreventil, i forskruningsudførelse med slangetilslutning
Materiale	Hus Forniklet messing, Tætninger NBR
Funktion	Ved at indsætte slangen åbnes den interne ventil. Ved frakobling af slangen afspærres gennemstrømningen automatisk.
Gevindtilslutninger	G1/8" ... G1/4" efter ISO228/1
Slangens udvendige diameter	6mm og 8mm
anbefalede materialer	Polyamid (PA), Polyurethan (PU/CP), Polyethylen (PE), PTFE (PT)
Slangetolerancer	+/-0,05mm op til diameter 10mm, +/-0,1 mm fra diameteren 12mm
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-20...+70°C
Driftstryk	maksimal 10bar

Dimensioner



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Gennemstrømning [NI/min]	Vægt [g]	Type
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Kontraventiler / Spærreventil Serie MV55

