



Βιδωτό εξάρτημα βαλβίδας απομόνωσης Σειρά MV55



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα απομόνωσης, σε μορφή ρακόρ με σύνδεση σωλήνα
Υλικό	Σώμα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Με την εισαγωγή του σωλήνα ανοίγει η εσωτερική βαλβίδα. Κατά την αποσύνδεση του σωλήνα, η ροή διακόπτεται αυτόματα..
Συνδέσεις σπειρώματος	G1/8" ... G1/4" μετά από ISO228/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	6mm και 8mm
συνιστώμενα υλικά	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (PU/CP), Πολυαιθυλένιο (PE), PTFE (PT)
Ανοχές σωλήνα	+/-0,05mm έως διάμετρος 10mm, +/-0,1 mm από διάμετρο 12mm
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+70°C
Πίεση λειτουργίας	μέγιστο 10bar

Διαστάσεις



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Παροχή [Nl/min]	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Αντεπίστροφες βαλβίδες / Βαλβίδα απομόνωσης Σειρά MV55

