



Sulkuventtiililiitin Sarja MV55



Rakenne	Sulkuventtiili, liitinmallina letkuliitännällä
Materiaali	Runko Nikkelöity messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Sisäventtiili avautuu letkua sisään työntämällä. Letkua irrotettaessa virtaus suljetaan automaattisesti.
Kierrelitännät	G1/8" ... G1/4" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija	6mm ja 8mm
suositellut materiaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (PU/CP), Polyeteeni (PE), PTFE (PT)
Letkutoleranssit	+/-0,05mm halkaisijaan asti 10mm, +/-0,1 mm alkaen halkaisijasta 12mm
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+70°C
Käyttöpaine	maksimaalinen 10bar

Mitat



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Virtaus [Nl/min]	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Takaiskuventtiilit / Sulkuventtiili Sarja MV55

Versio 7

138415 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

