



Priključak zapornog ventila Serija MV55



Izvedba	Zaporni ventil, u izvedbi priključka s navojnim spojem s priključkom za crijevo
Materijal	Tijelo Niklovani mesing, Brtve NBR
Funkcija	Umetanjem crijeva otvara se unutarnji ventil. Pri otpuštanju crijeva protok se automatski blokira.
Navojni priključci	G1/8" ... G1/4" nakon ISO228/1
Vanjski promjer crijeva	6mm i 8mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilen (PE), PTFE (PT)
Tolerancije crijeva	+/-0,05mm do promjera 10mm, +/-0,1 mm od promjera 12mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-20...+70°C
Radni tlak	maksimalno 10bar

Dimenzije



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Protok [NI/min]	Težina [g]	Tip
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Prolazni i zaporni ventili / Nepovratni ventili / Zaporni ventil Serija MV55

