



Elzárószelep-csatlakozó idom Sorozat MV55



Kivitel	Elzárószelep, csatlakozós kivitelben, tömlőcsatlakozással
Anyag	Testház Nikkelezett sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	A tömlő bedugásával a belső szelep kinyílik. A tömlő oldásakor az átfolyás automatikusan elzáródik.
Menetes csatlakozások	G1/8" ... G1/4" után ISO228/1
Tömlő külső átmérője	6mm és 8mm
ajánlott anyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (PU/CP), Polietilén (PE), PTFE (PT)
Csőtűrések	+/-0,05mm átmérőig 10mm, +/-0,1 mm átmérőtől 12mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20...+70°C
Üzemi nyomás	maximális 10bar

Méretetek



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Átfolyás [NI/min]	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / Visszacsapó szelepek / zárószelep sorozat MV55

Verzió 7

138415 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 1

