



Stengeventiltilkobling Serie MV55



Konstruksjonstype	Stengeventil, i skrukoblingsutførelse med slangetilkobling
Materiale	Kropp Forniklet messing, Tetninger NBR
Funksjon	Ved å sette inn slangen åpnes den interne ventilen. Når slangen løsnes, sperres gjennomstrømningen automatisk.
Gjengeanslutninger	G1/8" ... G1/4" etter ISO228/1
Slangens utvendige diameter	6mm og 8mm
anbefalte materialer	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyetylen (PE), PTFE (PT)
Slangetoleranser	+/-0,05mm opptil diameter 10mm, +/-0,1 mm fra diameter 12mm
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+70°C
Driftstrykk	maksimal 10bar

Dimensjoner



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Gjennomstrømning [NI/min]	Vekt [g]	Type
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Tilbakeslagsventiler / Stengeventil Serie MV55

