



Afsluitventielkoppeling Serie MV55



Constructie	Afsluitklep, in schroefkoppelinguitvoering met slangaansluiting
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR
Functie	Door het insteken van de slang wordt het interne ventiel geopend. Bij het losmaken van de slang wordt de doorstroming automatisch afgesloten.
Schroefdraadaansluitingen	G1/8" ... G1/4" naartoe ISO228/1
Slangbuitendiameter	6mm en 8mm
aanbevolen materialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (PU/CP), Polyethyleen (PE), PTFE (PT)
Slangtoleranties	+/-0,05mm tot diameter 10mm, +/-0,1 mm vanaf diameter 12mm
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20...+70°C
Bedrijfsdruk	maximaal 10bar

Afmetingen



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Doorstroming [Nl/min]	Gewicht [g]	Type
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Terugslagkleppen / Afsluitklep Serie MV55

