



Złączka zaworu odcinającego Seria MV55



Konstrukcja	Zawór odcinający, w formie złączki z przyłączem węzowym
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Włożenie węża powoduje otwarcie wewnętrznego zaworu. Podczas odłączania węża przepływ jest automatycznie odcinany.
Przyłącza gwintowane	G1/8" ... G1/4" po ISO228/1
Średnica zewnętrzna węża	6mm i 8mm
zalecane materiały	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietylen (PE), PTFE (PT)
Tolerancje węży	+/-0,05mm do średnicy 10mm, +/-0,1 mm od średnicy 12mm
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+70°C
Ciśnienie robocze	maksymalny 10bar

Wymiary



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Przepływ [Nl/min]	Masa [g]	Typ
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / zawory zwrotne / zawór odcinający Seria MV55

