



## Racord cu supapă de blocare Serie MV55



|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv                  | Supapă de blocare, în execuție cu racord filetat cu conexiune pentru furtun                                       |
| Material                         | Corp Alamă nichelată, Garnituri de etanșare NBR                                                                   |
| Funcție                          | Prin introducerea furtunului se deschide supapa internă. La desprinderea furtunului, debitul este blocat automat. |
| Racorduri filetate               | G1/8" ... G1/4" după ISO228/1                                                                                     |
| Diametrul exterior al furtunului | 6mm și 8mm                                                                                                        |
| materiale recomandate            | Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilenă (PE), PTFE (PT)                                                    |
| Toleranțe furtunuri              | +/-0,05mm până la diametru 10mm, +/-0,1 mm de la diametru 12mm                                                    |
| Poziție de montaj                | arbitrară                                                                                                         |
| Mediu                            | Aer comprimat, gaze neutre                                                                                        |
| Temperatura mediului             | -20...+70°C                                                                                                       |
| Presiune de lucru                | maxim 10bar                                                                                                       |

### Dimensiuni



| D1    | D2   | D3 | L1  | L2   | CH | Debit de curgere [Nl/min] | Greutate [g] | Tip        |
|-------|------|----|-----|------|----|---------------------------|--------------|------------|
| G1/8" | 13,5 | 6  | 5   | 27   | 12 | 365                       | 15           | MV55-06-18 |
| G1/8" | 16   | 8  | 6,5 | 27   | 12 | 365                       | 18           | MV55-08-18 |
| G1/4" | 13,5 | 6  | 5   | 27,5 | 13 | 380                       | 18           | MV55-06-14 |
| G1/4" | 16   | 8  | 6,5 | 27,5 | 13 | 380                       | 21           | MV55-08-14 |

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Supape de reținere / Supapă de oprire serie MV55

