



Priključak sa zapornim ventilom Serija MV55



Konstrukcija	Nepovratni ventil, u obliku priključka sa priključkom za crevo
Materijal	Telo Niklovani mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	Umetanjem crijeva otvara se unutrašnji ventil. Prilikom otpuštanja creva protok se automatski blokira.
Priključci sa navojem	G1/8" ... G1/4" podle ISO228/1
Spoljašnji prečnik creva	6mm i 8mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilen (PE), PTFE (PT)
Tolerancije creva	+/-0,05mm do prečnika 10mm, +/-0,1 mm od prečnika 12mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+70°C
Radni pritisak	maksimalno 10bar

Dimenzije



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Protok [NI/min]	Težina [g]	Tip
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / Jednosmerni ventili / nepovratni ventil serije MV55

Verzija 6

138415 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

