


Lydbemper Serie SLS



Konstruksjonstype	Lydbemper med demperelement av rustfri ståltråd
Gjengeanslutninger	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Materiale	M5: Tilkoblingsgjenge messing, Demperdel rustfri ståltråd 1/8"...1/2": Tilkoblingsgjenge messing forniklet, Demperdel rustfri ståltråd
Funksjon	for lydemping og mot inntrenging av smuss i apparater
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-10°C...+70°C
Driftstrykk	max. 12bar
Merknad	Ved tilsmussing reduseres utblåsningskapasiteten. Lydbeskytterne kan rengjøres med rensbensin eller løsemiddel.

Dimensjoner



D1	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
M5	4	9	8	5	SLS-MM5-BS
G1/8"	6	15	13	6	SLS-M18-NS
G1/4"	7	18	16	10	SLS-M14-NS
G3/8"	8	20	19	16	SLS-M38-NS
G1/2"	10	22	24	25	SLS-M12-NS

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Lyddemper / Lyddemper Serie SLS-NS

