


## Geluidsdemper Serie SLS



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Constructie               | Geluidsdemper met demperelement van roestvast staaldraad   |
| Schroefdraadaansluitingen | M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1  |
| Materiaal                 | M5: Aansluitschroefdraad messing, Demperdeel roestvast staaldraad<br>1/8"...1/2": Aansluitschroefdraad messing vernikkeld, Demperdeel roestvast staaldraad |
| Functie                   | voor geluidsdemping en ter bescherming tegen het binnendringen van vuil in apparaten   |
| Inbouwpositie             | willekeurig  |
| Medium                    | Perslucht, neutrale gassen   |
| Mediumtemperatuur         | -10°C...+70°C  |
| Bedrijfsdruk              | max. 12bar   |
| Opmerking                 | Bij vervuiling neemt de afblaascapaciteit af. De geluiddempers kunnen met wasbenzine of oplosmiddel worden gereinigd.                                      |

### Afmetingen



| D1    | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Type       |
|-------|----|----|----|-------------|------------|
| M5    | 4  | 9  | 8  | 5           | SLS-MM5-BS |
| G1/8" | 6  | 15 | 13 | 6           | SLS-M18-NS |
| G1/4" | 7  | 18 | 16 | 10          | SLS-M14-NS |
| G3/8" | 8  | 20 | 19 | 16          | SLS-M38-NS |
| G1/2" | 10 | 22 | 24 | 25          | SLS-M12-NS |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Geluidsdemper / Geluidsdemper Serie SLS-NS

