



## Amortizor de zgomot Serie SLS



|                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Amortizor de zgomot cu element de amortizare din sârmă din oțel inoxidabil                                                                                                 |
| Racorduri filetate   | M5 după ISO R/262, G1/8" până la G1/2" după ISO228/1                                                                                                                       |
| Material             | M5: Filet de racord din alamă, Piesă amortizor Sârmă din oțel inoxidabil<br>1/8"...1/2": Filet de racord din alamă nichelată, Piesă amortizor din sârmă de oțel inoxidabil |
| Funcție              | pentru atenuarea zgomotului și împotriva pătrunderii murdăriei în dispozitive                                                                                              |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                                                                                                  |
| Mediu                | Aer comprimat, gaze neutre                                                                                                                                                 |
| Temperatura mediului | -10°C...+70°C                                                                                                                                                              |
| Presiune de lucru    | max. 12bar                                                                                                                                                                 |
| Notă                 | În caz de murdărire scade capacitatea de evacuare. Amortizoarele de zgomot pot fi curățate cu benzină de spălare sau solvent.                                              |

### Dimensiuni



| D1    | L1 | L2 | CH | Greutate [g] | Tip        |
|-------|----|----|----|--------------|------------|
| M5    | 4  | 9  | 8  | 5            | SLS-MM5-BS |
| G1/8" | 6  | 15 | 13 | 6            | SLS-M18-NS |
| G1/4" | 7  | 18 | 16 | 10           | SLS-M14-NS |
| G3/8" | 8  | 20 | 19 | 16           | SLS-M38-NS |
| G1/2" | 10 | 22 | 24 | 25           | SLS-M12-NS |

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Silențios / Silențios serie SLS-NS

