


Prigušivač buke Serija SLS-PP



Izvedba	Plastični prigušivač buke s prigušnim dijelom od žice od nehrđajućeg čelika
Navojni priključci	G1/8" ... G1/2" nakon ISO228/1
Materijal	Tijelo Poliamid (PA6), Prigušni dio Žica od nehrđajućeg čelika
Funkcija	za prigušivanje buke i protiv ulaska nečistoća u uređaje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-10°C...+70°C
Radni tlak	maks. 12bar
Napomena	pri onečišćenju smanjuje se ispuhni učinak. Prigušivači se mogu čistiti čistim benzinom.

Dimenzije



D1	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Prolazni i zaporni ventili / Prigušivač buke / Prigušivač buke Serija SLS-PS

