


## Lydbemper Serie SLS-PP



|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | Lydbemper i plast med demperdel av rustfri ståltråd                                      |
| Gjengeanslutninger | G1/8" ... G1/2" etter ISO228/1                                                           |
| Materiale          | Kropp Polyamid (PA6), Demperelement Rustfri ståltråd                                     |
| Funksjon           | for lyddemping og mot inntrenging av smuss i enheter                                     |
| Monteringsposisjon | valgfri                                                                                  |
| Medium             | Trykkluft, nøytrale gasser                                                               |
| Mediatemperatur    | -10°C...+70°C                                                                            |
| Driftstrykk        | maks. 12bar                                                                              |
| Merknad            | ved tilsmussing synker utblåsningskapasiteten. Lydbemperne kan rengjøres med rensbensin. |

### Dimensjoner



| D1    | L1 | L2 | CH | Vekt [g] | Type       |
|-------|----|----|----|----------|------------|
| G1/8" | 6  | 15 | 13 | 1,5      | SLS-M18-PS |
| G1/4" | 7  | 18 | 16 | 3        | SLS-M14-PS |
| G3/8" | 8  | 20 | 19 | 4        | SLS-M38-PS |
| G1/2" | 10 | 22 | 24 | 7        | SLS-M12-PS |

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperrventiler / Lyddemper / Lyddemper Serie SLS-PS

