


Geluidsdemper Serie SLS-PP



Constructie	Kunststof geluiddemper met demperdeel van roestvast staaldraad
Schroefdraadaansluitingen	G1/8" ... G1/2" naartoe ISO228/1
Materiaal	Huis Polyamide (PA6), Demperdeel Roestvast staaldraad
Functie	voor geluidsdemping en tegen vuilindringing in apparaten
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-10°C ... +70°C
Bedrijfsdruk	max. 12bar
Opmerking	bij vervuiling daalt de afblaascapaciteit. De geluiddempers kunnen met wasbenzine worden gereinigd.

Afmetingen



D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Geluidsdemper / Geluidsdemper Serie SLS-PS

