


Silenciador
Serie SLN-SS



Tipo de construcción	Silenciador completamente de acero inoxidable
Conexiones roscadas	M5 según ISO R/262, G1/8" hasta G1" según ISO228/1
Material	Cuerpo y pieza amortiguadora de Acero inoxidable 1.4404
Función	para la atenuación acústica y contra la entrada de suciedad en dispositivos
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-10...+250°C
Presión de funcionamiento	máx. 10bar
Nota	En caso de suciedad disminuye la capacidad de descarga. Los silenciadores pueden limpiarse con gasolina de lavado o disolventes.

Dimensiones



A	C	D	Caudal nominal [NI/min]	SW	Tipo
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

