


Äänenvaimennin Sarja SLN-SS



Rakenne	Äänenvaimennin kokonaan ruostumattomasta teräksestä
Kierrelitännät	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G1" jälkeen ISO228/1
Materiaali	Runko ja vaimenninosa valmistettu Ruostumaton teräs 1.4404
Toiminto	äänenvaimennukseen ja suojaamaan laitteita lian pääsystä
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-10...+250°C
Käyttöpaine	maks. 10bar
Huomautus	Likaisuuden yhteydessä puhalluskapasiteetti laskee. Äänenvaimentimet voidaan puhdistaa pesubensiinillä tai liuottimilla.

Mitat



A	C	D	Nimellisvirtausmäärä [NI/min]	SW	Tyyppi
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaaliin muutoksiin pidätetään

