


Silenziatore Serie SLN-SS



Tipo di costruzione	Silenziatore completamente in acciaio inox
Attacchi filettati	M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G1" dopo ISO228/1
Materiale	Corpo e parte ammortizzatore in Acciaio inox 1.4404
Funzione	per l'insonorizzazione e contro l'ingresso di sporco negli apparecchi
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-10...+250°C
Pressione di esercizio	max. 10bar
Nota	In caso di contaminazione diminuisce la capacità di scarico. I silenzianti possono essere puliti con benzina di lavaggio o solventi.

Dimensioni



A	C	D	Portata nominale [Nl/min]	SW	Tipo
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

