


Lydbemper Serie SLN-SS



Konstruksjonstype	Lyddemper helt i rustfritt stål
Gjengeanslutninger	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1" etter ISO228/1
Materiale	Kropp og demperdel av Rustfritt stål 1.4404
Funksjon	for lyddemping og mot inntrenging av smuss i enheter
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-10...+250°C
Driftstrykk	maks. 10bar
Merknad	Ved tilsmussing reduseres utblåsningskapasiteten. Lydbemperne kan rengjøres med rensbensin eller løsemidler.

Dimensjoner



A	C	D	Nominell gjennomstrømning [Nl/min]	SW	Type
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Lyddemper / Lyddemper Serie SLN-SS

Versjon 8

138429 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 1 / 1

