


Geluidsdemper Serie SLN-SS



Constructie	Geluidsdemper volledig uit roestvast staal
Schroefdraadaansluitingen	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1" naartoe ISO228/1
Materiaal	Huis en demperdeel van Roestvast staal 1.4404
Functie	voor geluidsdemping en tegen vuilindringing in apparaten
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-10...+250°C
Bedrijfsdruk	max. 10bar
Opmerking	Bij vervuiling neemt de afblaascapaciteit af. De geluidsdempers kunnen met wasbenzine of oplosmiddelen worden gereinigd.

Afmetingen



A	C	D	Nominale doorstroming [Nl/min]	SW	Type
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

