


Schalldämpfer Serie SLN-PP



Bauart	Schalldämpfer komplett aus Kunststoff
Gewindeanschlüsse	G1/8" ... G1" nach ISO228/1
Werkstoff	Körper Polyamid, Dämpferteil Polyethylen
Funktion	zur Schalldämpfung und gegen Schmutzeintritt in Geräte
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-10...+70°C
Betriebsdruck	max. 10bar

Abmessungen



R	H	L	K	Typ
G1/8"	27	34	13	SLN-M18-PP
G1/4"	32	40	17	SLN-M14-PP
G3/8"	54	65	25	SLN-M38-PP
G1/2"	60	73	25	SLN-M12-PP
G3/4"	123	140	37	SLN-M34-PP
G1"	148	157	48	SLN-M10-PP

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Schalldämpfer / Schalldämpfer Serie SLN-PP

Version 7

138430 / Erzeugt 2026/41 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 1 / 1

