


Silencieux Série SLN-PP



Type de construction	Silencieux entièrement en plastique
Raccords filetés	G1/8"...G1" après ISO228/1
Matériau	Corps Polyamide, Élément d'amortisseur Polyéthylène
Fonction	pour l'insonorisation et contre la pénétration de saletés dans les appareils
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-10...+70°C
Pression de service	max. 10bar

Dimensions



R	H	L	K	Type
G1/8"	27	34	13	SLN-M18-PP
G1/4"	32	40	17	SLN-M14-PP
G3/8"	54	65	25	SLN-M38-PP
G1/2"	60	73	25	SLN-M12-PP
G3/4"	123	140	37	SLN-M34-PP
G1"	148	157	48	SLN-M10-PP

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Silencieux / Silencieux Série SLN-PP

Version 7

138430 / Généré 2026/41 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 1

