


Hangtompító Sorozat SLN-PP



Kivitel	Hangtompító teljes egészében műanyagból készült
Menetes csatlakozások	G1/8" ... G1" után ISO228/1
Anyag	Testház Poliamid, Csillapítóelem Polietilén
Funkció	a zajcsillapításhoz és a szennyeződés bejutása ellen a készülékekbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-10...+70°C
Üzemi nyomás	max. 10bar

Méretetek



R	H	L	K	Típus
G1/8"	27	34	13	SLN-M18-PP
G1/4"	32	40	17	SLN-M14-PP
G3/8"	54	65	25	SLN-M38-PP
G1/2"	60	73	25	SLN-M12-PP
G3/4"	123	140	37	SLN-M34-PP
G1"	148	157	48	SLN-M10-PP

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / hangtompító / hangtompító sorozat SLN-PP

Verzió 5

138430 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 1

