


Tłumik hałasu Seria SLN-PP



Konstrukcja	Tłumik hałasu w całości z tworzywa sztucznego
Przylączy gwintowane	G1/8" ... G1" po ISO228/1
Materiał	Korpus Poliamid, Element tłumiący Polietylen
Funkcja	do tłumienia hałasu i ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń do urządzeń
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10...+70°C
Ciśnienie robocze	maks. 10bar

Wymiary



R	H	L	K	Typ
G1/8"	27	34	13	SLN-M18-PP
G1/4"	32	40	17	SLN-M14-PP
G3/8"	54	65	25	SLN-M38-PP
G1/2"	60	73	25	SLN-M12-PP
G3/4"	123	140	37	SLN-M34-PP
G1"	148	157	48	SLN-M10-PP

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / tłumik / tłumik Seria SLN-PP

Wersja 7

138430 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 1

