


Højtydende lyddæmper Serie SLH-CP



Konstruktionstype	Flerkammerlyddæmper af stålplade med 3 stk. polyesterfiltsskiver
Gevindtilslutninger	G1/2" ... G2" efter ISO228/1
Materiale	Hus Stål galvanisk forzinket, Perforeret plade Galvaniseret stål, Filtsskiver af polyesterfilt
Funktion	til lyddæmpning, høj udluftningskapacitet
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-10°C...+90°C
Driftstryk	maks. 6bar
Bemærk	Polyesterfiltsskiverne kan rengøres med rensbenzin

Dimensioner



W	I	L	D	Nominel gennemstrømning [NI/min]	Vægt [kg]	Type
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

