


Σιγαστήρας υψηλής απόδοσης Σειρά SLH-CP



Τύπος κατασκευής	Πολυθαλαμικός σιγαστήρας από χαλυβδοέλασμα με 3 τεμ. δίσκους από πολυεστερικό τσόχινο φίλτρο
Συνδέσεις σπειρώματος	G1/2" ... G2" μετά από ISO228/1
Υλικό	Σώμα Χάλυβας γαλβανισμένος (ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένος), Διάτρητη λαμαρίνα Γαλβανισμένος χάλυβας, Δίσκοι τσόχας από τσόχα πολυεστέρα
Λειτουργία	για ηχομόνωση, υψηλή ικανότητα εξαερισμού
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-10°C...+90°C
Πίεση λειτουργίας	μέγ. 6bar
Σημείωση	οι δίσκοι από πολυεστερικό τσόχινο υλικό μπορούν να καθαριστούν με καθαριστική βενζίνη (white spirit)

Διαστάσεις



W	I	L	D	Ονομαστική παροχή [NI/min]	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Σιγαστήρας / Σιγαστήρας υψηλής απόδοσης Σειρά SLH-CP

Έκδοση 8

138431 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

