


Silenciador de alto rendimiento Serie SLH-CP



Tipo de construcción	Silenciador multicámara de chapa de acero con 3 discos de fieltro de poliéster
Conexiones roscadas	G1/2" ... G2" según ISO228/1
Material	Cuerpo Acero galvanizado electrolíticamente, Chapa perforada Acero galvanizado, Arandelas de fieltro de fieltro de poliéster
Función	para la atenuación acústica, alta capacidad de escape de aire
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-10°C...+90°C
Presión de funcionamiento	máx. 6bar
Nota	los discos de fieltro de poliéster pueden limpiarse con bencina de lavado

Dimensiones



W	I	L	D	Caudal nominal [Nl/min]	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

