


Tehokas äänenvaimennin Sarja SLH-CP



Rakenne	Monikammioäänenvaimennin valmistettu teräslevystä, jossa 3 kpl polyesterihuopalevyjä
Kierrelitännät	G1/2" ... G2" jälkeen ISO228/1
Materiaali	Runko Galvanoitu sinkitty teräs, Reikälevy Sinkitty teräs, Huopalevyt polyesterihuovasta
Toiminto	äänenvaimennukseen, suuri poistoteho
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-10°C...+90°C
Käyttöpaine	maks. 6bar
Huomautus	polyesterihuopalevyt voidaan puhdistaa pesubensiinillä

Mitat



W	I	L	D	Nimellisvirtausmäärä [NI/min]	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Äänenvaimennin / Korkean suorituskyvyn äänenvaimennin Sarja SLH-CP

Versio 8

138431 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

