


Visokoučinkoviti prigušivač buke Serija SLH-CP



Izvedba	Višekomorni prigušivač buke od čeličnog lima s 3 komada diskova od poliesterskog filca
Navojni priključci	G1/2" ... G2" nakon ISO228/1
Materijal	Tijelo Čelik galvanski pocinčan, Perforirani lim Pocinčani čelik, Filcane pločice od poliesterskog filca
Funkcija	za prigušivanje buke, visoki odzračni učinak
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-10°C...+90°C
Radni tlak	maks. 6bar
Napomena	poliesterske filcane pločice mogu se čistiti lakim benzinom za čišćenje

Dimenzije



W	I	L	D	Nazivni protok [Nl/min]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Prolazni i zaporni ventili / Prigušivač buke / Tihoekretni prigušivač buke Serija SLH-CP

Verzija 8

138431 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 1

