


Silenziatore ad alte prestazioni Serie SLH-CP



Tipo di costruzione	Silenziatore a più camere in lamiera d'acciaio con 3 dischi in feltro di poliestere
Attacchi filettati	G1/2" ... G2" dopo ISO228/1
Materiale	Corpo Acciaio zincato galvanicamente, Lamiera forata Acciaio zincato, Dischi in feltro di feltro di poliestere
Funzione	per silenzamento acustico, alta capacità di scarico aria esausta
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-10°C...+90°C
Pressione di esercizio	max. 6bar
Nota	i dischi in feltro di poliestere possono essere puliti con benzina rettificata

Dimensioni



W	I	L	D	Portata nominale [NI/min]	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

