


Hoogwaardige geluiddemper Serie SLH-CP



Constructie	Meerkamergeluiddemper van plaatstaal met 3 stuks polyester viltstijven
Schroefdraadaansluitingen	G1/2" ... G2" naartoe ISO228/1
Materiaal	Huis Staal galvanisch verzinkt, Geperforeerde plaat Verzinkt staal, Viltstijven van polyesterfelt
Functie	voor geluidsdemping, hoge ontluuchtingscapaciteit
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-10°C...+90°C
Bedrijfsdruk	max. 6bar
Opmerking	de polyester viltstijven kunnen met wasbenzine worden gereinigd

Afmetingen



W	I	L	D	Nominale doorstroming [Nl/min]	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

