


Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV15B-MA35



Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, με περιστρεφόμενο εξάρτημα "Push-In"
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA)
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής, Κατεύθυνση στραγγαλισμού και στις δύο πλευρές, Ενεργοποίηση με βίδα με σχισμή
Σύνδεση	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	6mm, 8mm, 10mm, και 12mm
συνιστώμενα υλικά	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (PU), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυαμίδιο - υψηλής ευκαμψίας (PF)
Ανοχές σωλήνα	+/-0,05 mm έως Διάμετρος 10 mm, +/-0,1 mm από διάμετρο 12 mm
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	0°C έως +70°C
Πίεση λειτουργίας	-0,75 έως 10 bar




Διαστάσεις



D1	D2	ØT Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	L1	L2	L3max.	L4	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5	9	4	4	16	23,5	18	διπλής όψης	8	21	MV15MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	23,5	20,5	διπλής όψης	8	21	MV15MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	32	19,5	διπλής όψης	14	30	MV15MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	32	22	διπλής όψης	14	33	MV15MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	40	23,5	διπλής όψης	17	55	MV15MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	40	24	διπλής όψης	17	56	MV15MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	48	26	διπλής όψης	20	91	MV15MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	48	28	διπλής όψης	20	98	MV15MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	61	31	διπλής όψης	26	164	MV15MA35-12-12-B

Διαγράμματα ροής



Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P04 / Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV15MA35-B

Έκδοση 8

138395 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

