


## Valvola regolatrice di flusso orientabile Serie MV15B-MA35



|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione            | Valvola a spillo, con raccordo orientabile "Push-In"                                                   |
| Materiale                      | Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)                                              |
| Funzione                       | Regolazione della portata, Direzione di strozzamento su entrambi i lati, Azionamento con vite a taglio |
| Connessione                    | M5 dopo ISO R/262, G1/8" fino a G1/2" dopo ISO228/1                                                    |
| Diametro esterno del tubo      | 6mm, 8mm, 10mm, e 12mm                                                                                 |
| materiali consigliati          | Poliammide (PA), Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide - altamente flessibile (PF)            |
| Tolleranze dei tubi flessibili | +/-0,05 mm fino a diametro 10 mm, +/-0,1 mm da diametro in poi 12 mm                                   |
| Posizione di montaggio         | a piacere                                                                                              |
| Fluido                         | Aria compressa, gas neutri                                                                             |
| Temperatura del fluido         | 0°C fino a +70°C                                                                                       |
| Pressione di esercizio         | -0,75 fino a 10 bar                                                                                    |



Dimensioni



| D1    | D2 | ØT<br>Diametro esterno del tubo flessibile | L1  | L2   | L3max. | L4   | Direzione di strozzamento | CH | Peso [g] | Tipo             |
|-------|----|--------------------------------------------|-----|------|--------|------|---------------------------|----|----------|------------------|
| M5    | 9  | 4                                          | 4   | 16   | 23,5   | 18   | su entrambi i lati        | 8  | 21       | MV15MA35-04-M5-B |
| M5    | 12 | 6                                          | 4   | 16   | 23,5   | 20,5 | su entrambi i lati        | 8  | 21       | MV15MA35-06-M5-B |
| G1/8" | 9  | 4                                          | 5   | 24   | 32     | 19,5 | su entrambi i lati        | 14 | 30       | MV15MA35-04-18-B |
| G1/8" | 12 | 6                                          | 5   | 24   | 32     | 22   | su entrambi i lati        | 14 | 33       | MV15MA35-06-18-B |
| G1/4" | 12 | 6                                          | 6,5 | 27,5 | 40     | 23,5 | su entrambi i lati        | 17 | 55       | MV15MA35-06-14-B |
| G1/4" | 14 | 8                                          | 6,5 | 27,5 | 40     | 24   | su entrambi i lati        | 17 | 56       | MV15MA35-08-14-B |
| G3/8" | 14 | 8                                          | 7   | 31   | 48     | 26   | su entrambi i lati        | 20 | 91       | MV15MA35-08-38-B |
| G3/8" | 16 | 10                                         | 7   | 31   | 48     | 28   | su entrambi i lati        | 20 | 98       | MV15MA35-10-38-B |
| G1/2" | 18 | 12                                         | 9   | 38   | 61     | 31   | su entrambi i lati        | 26 | 164      | MV15MA35-12-12-B |

Diagrammi di portata



Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Ultra gamma di prodotti - P04 / Valvola a farfalla regolabile Serie MV15MA35-B