


Supapă de strângere pivotantă Serie MV15B-MA35



Tip constructiv	Ventil cu ac, cu racord pivotant „Push-In”
Material	Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA)
Funcție	Reglare debit, Direcția de strângere pe ambele părți, Acționare cu șurub cu fantă
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G1/2" după ISO228/1
Diametrul exterior al furtunului	6mm, 8mm, 10mm, și 12mm
materiale recomandate	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF)
Toleranțe furtunuri	+/-0,05 mm până la Diametru 10 mm, +/-0,1 mm de la diametru 12 mm
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	0°C până la +70°C
Presiune de lucru	-0,75 până la 10 bar




Dimensiuni



D1	D2	ØT Diametru exterior al furtunului	L1	L2	L3max.	L4	Sens de strangulare	CH	Greutate [g]	Tip
M5	9	4	4	16	23,5	18	pe ambele părți	8	21	MV15MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	23,5	20,5	pe ambele părți	8	21	MV15MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	32	19,5	pe ambele părți	14	30	MV15MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	32	22	pe ambele părți	14	33	MV15MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	40	23,5	pe ambele părți	17	55	MV15MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	40	24	pe ambele părți	17	56	MV15MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	48	26	pe ambele părți	20	91	MV15MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	48	28	pe ambele părți	20	98	MV15MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	61	31	pe ambele părți	26	164	MV15MA35-12-12-B

Diagrame de debit



Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Alt sortiment - P04 / Supapă de accelerație pivotantă serie MV15MA35-B