



Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja MV16C/V-MA35



Rakenne	Neulaventtiili, push-in-kääntönivelillä
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö yhteen suuntaan, vapaa läpivirtaus vastakkaiseen suuntaan, Käyttö knurlausruuvilla ja kiinnitys kuusiomutterilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G1/2" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija	6mm, 8mm, 10mm, ja 12mm
suositellut materiaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (PU), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF)
Letkutoleranssit	+/-0,05 mm asti halkaisija 10 mm, +/-0,1 mm alkaen halkaisijasta 12 mm
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	0°C enintään +70°C
Käyttöpaine	0 enintään 10 bar




Mitat




D1	D2	ØT Letkun ulkohalkaisija	L1	L2	L3max.	L4	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	9	4	4	16	38,5	18	kierteestä letkulle (Poistoilma)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	kierteestä letkulle (Poistoilma)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	kierteestä letkulle (Poistoilma)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	kierteestä letkulle (Poistoilma)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	kierteestä letkulle (Poistoilma)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	kierteestä letkulle (Poistoilma)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	letkusta kierteseen (tuloilma)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	letkusta kierteseen (tuloilma)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	letkusta kierteseen (tuloilma)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	letkusta kierteseen (tuloilma)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	letkusta kierteseen (tuloilma)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	letkusta kierteseen (tuloilma)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	letkusta kierteseen (tuloilma)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	letkusta kierteseen (tuloilma)	20	112	MV16MA35-10-38-V


Virtauskaaviot



Kierrokset karassa olevassa karassa



Kierrokset karassa olevassa karassa



Kierrokset karassa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaaliin muutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kääntyvä kuristus-takaiskuventtiili Sarja MV16MA35-CV

Versio 6

138410 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

