


Dugós csatlakozók "Push-In" - Sárgaréz nikkelezett Sorozat PI



Kivitel	Dugós csatlakozó O-gyűrűvel és rögzítőfogóval a műanyag tömlők csatlakoztatásához
Csatlakozás	R1/8" ... R3/4" ISO7/1 szerint Menet PTFE-bevonatú, G1/8" ... G3/4" szerint ISO228/1, M3...M5 az ISO R/262 szerint
Cső külső átmérője	3...16mm
Anyagok	Testház Sárgaréz nikkelezett, Befogópatron Rozsdamentes acél 1.4310, Tömítések NBR
ajánlott Csőanyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (CP/PU), Polietilén (PE), PTFE (PT)
Csőtűrések	+/- 0,07mm átmérőig 10mm, +/- 0,1mm -tól/-től Átmérő 12mm
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20...80°C
Üzemi nyomás	-0,99...20bar, függően a felhasznált cső maximális nyomásától
Különleges kivitel	FKM O-gyűrű -20...150°C, kémiaiag nikkelezett, NSF, FDA kérésre

PI10 Benyomható patron alkalmazható műanyag, sárgaréz vagy alumínium házhoz

	Ø	D1	L1	Tömeg [g]	Típus
	4	9,3	14,5	3,6	PI10-04-N
	6	11,5	16,5	5,7	PI10-06-N
	8	13,7	17	7,9	PI10-08-N
	10	15,8	19	10,3	PI10-10-N



PI10 Vázlat a(z) préselt ülékhez


	Ø	D1	D2	D3	D4	L1	L2	Típus
	4	9,5	9,2	3	8,6	12	3,2	PI10-04-N
	6	11,7	11,4	5	10,8	14	4	PI10-06-N
	8	13,9	13,6	7	13	14,5	4	PI10-08-N
	10	16	15,7	9	15,1	16	4	PI10-10-N

PI11-360 Forgatható könyök becsavarható csatlakozóidom - két L-gyűrűs csatlakozóelemmel

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	M5x0,8	9	10	4	11	18,5	29,2	10	3	18,5	PI11-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9,1	14	5	15	20,5	40,4	15	4	40	PI11-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	22,5	40,4	15	4	46	PI11-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	24	46,1	17	5	69,5	PI11-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	23,5	40,4	15	4	50	PI11-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	24,5	46	17	5	69,5	PI11-08-14-N-0-360




PI12 Egyenes Becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)




Ø	D1	D2	D3	L1	L2	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
3	M3x0,5	7	5,6	3	14,5	-	1,5	1,4	PI12-03-M3-N-0
3	M5x0,8	7	8	4	15	-	2	2,3	PI12-03-M5-N-0
4	M5x0,8	9	8	4	19	-	2,5	4,4	PI12-04-M5-N-0
4	M6x1	9	9	4,5	19,5	-	3	4,3	PI12-04-M6-N-0
4	G1/8"	9	13	5	16,5	9	3	6,1	PI12-04-18-N-0
4	G1/4"	9	16	6,5	18,5	9	3	12	PI12-04-14-N-0
6	M5x0,8	12	8	4	22	-	2,5	8,6	PI12-06-M5-N-0
6	M6x1	12	9	4,5	22,5	-	3	8,9	PI12-06-M6-N-0
6	M12x1,25	12	15	6,5	21	12	4	11,8	PI12-06-M12X1,25-N-0
6	M12x1,5	12	15	6,5	21	12	4	12,9	PI12-06-M12X1,5-N-0
6	G1/8"	12	13,5	5	19,5	12	4	9,1	PI12-06-18-N-0
6	G1/4"	12	16	6,5	19,5	12	4	12,7	PI12-06-14-N-0
6	G3/8"	12	20	7	20,5	12	4	-	PI12-06-38-N-0
6	G1/2"	12	25	8,5	22,5	12	4	-	PI12-06-12-N-0
8	G1/8"	14	14,5	5	23,5	13	6	11,5	PI12-08-18-N-0
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	14	6	13,9	PI12-08-14-N-0
8	G3/8"	14	20	7	21	14	6	20,1	PI12-08-38-N-0
8	G1/2"	14	25	8,5	23	14	6	34,3	PI12-08-12-N-0
10	G1/8"	16	13	5	26,5	15	8		PI12-10-18-N-0-YA
10	G1/4"	16	16,5	6,5	27,5	15	8	17,5	PI12-10-14-N-0
10	G3/8"	16	20	7	25	16	8	22,6	PI12-10-38-N-0
10	G1/2"	16	25	8,5	25,5	16	8	34,5	PI12-10-12-N-0
12	G1/4"	19	21	6,5	28,5	19	8	26,2	PI12-12-14-N-0
12	G3/8"	19	21	7	28,5	19	10	29	PI12-12-38-N-0
12	G1/2"	19	25	8,5	26,5	19	10	36,1	PI12-12-12-N-0
14	G3/8"	22	25	7	32	22	10	37,5	PI12-14-38-N-0
14	G1/2"	22	25	8,5	32	22	12	42,4	PI12-14-12-N-0
16	G1/2"	24	28	8,5	34,5	25	13	53,6	PI12-16-12-N-0-YA
16	G3/4"	24	28	9,5	32	24	13	68,2	PI12-16-34-N-0



PI12C Egyenes Becsavarható csatlakozó idom - Menet kúpos

	Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Tömeg [g]	Típus
	4	R1/8"	9	7,5	16	10	3	5,5	PI12C-04-18-N-T
	4	R1/4"	9	11	20,5	14	3	16,1	PI12C-04-14-N-T
	6	R1/8"	12	7,5	21	12	4	8,7	PI12C-06-18-N-T
	6	R1/4"	12	11	20,5	14	4	15,8	PI12C-06-14-N-T
	6	R3/8"	12	11,5	21	17	4	-	PI12C-06-38-N-T-YA
	8	R1/8"	14	7,5	25	14	6	13,2	PI12C-08-18-N-T
	8	R1/4"	14	11	23,5	14	6	13,9	PI12C-08-14-N-T
	8	R3/8"	14	11,5	22,5	17	6	23,6	PI12C-08-38-N-T
	8	R1/2"	14	14	25	22	6	-	PI12C-08-12-N-T
	10	R1/8"	16	7,5	28	16	6	-	PI12C-10-18-N-T
	10	R1/4"	16	11	30,5	16	8	20,2	PI12C-10-14-N-T
	10	R3/8"	16	11,5	24	17	8	20	PI12C-10-38-N-T
	10	R1/2"	16	14	27	22	8	47,5	PI12C-10-12-N-T
	12	R1/4"	19	11	32	19	8	28,5	PI12C-12-14-N-T
	12	R3/8"	19	11,5	27,5	19	10	24,1	PI12C-12-38-N-T
	12	R1/2"	19	14	27,5	22	10	42,3	PI12C-12-12-N-T
	14	R3/8"	22	11,5	35,5	22	10	40,1	PI12C-14-38-N-T
	14	R1/2"	22	14	32,5	22	12	39,5	PI12C-14-12-N-T

PI12 Szűkítő idom

	Ø	D1	D2	L1	Tömeg [g]	Típus
	3	4	7	27	2,5	PI12-03-04-N
	4	6	9	33,5	7	PI12-04-06-N
	4	8	9	33,5	10	PI12-04-08-N
	4	10	10	31,5	15	PI12-04-10-N
	4	12	12	32,5	24,5	PI12-04-12-N
	6	4	12	35,5	10	PI12-06-04-N
	6	8	12	35	11,5	PI12-06-08-N
	6	10	12	36,5	16,5	PI12-06-10-N
	6	12	12	35,5	22,2	PI12-06-12-N
	6	14	14	37,5	25	PI12-06-14-N
	8	6	14	39,5	13,5	PI12-08-06-N
	8	10	14	37	15	PI12-08-10-N
	8	12	14	39	23	PI12-08-12-N
	8	14	14	38,5	31,5	PI12-08-14-N
	10	12	16	42	20	PI12-10-12-N
	10	14	16	42	29,5	PI12-10-14-N
	12	14	19	43	24	PI12-12-14-N
	14	16	22	49,5	91,8	PI12-14-16-N



PI13 Egyenes Rácsavarható csatlakozó fitting

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	G1/8"	9	13	7,5	23,5	9	10	PI13-04-18-N
	6	G1/8"	12	14	7,5	26	12	15,1	PI13-06-18-N
	6	G1/4"	12	16	11	30	12	18,5	PI13-06-14-N
	8	G1/8"	14	13	7,5	26	14	17,5	PI13-08-18-N
	8	G1/4"	14	16	11	30	14	20,2	PI13-08-14-N
	8	G3/8"	14	20	12	31	14	25,9	PI13-08-38-N
	10	G1/4"	16	16	11	32	16	24,4	PI13-10-14-N
	10	G3/8"	16	20	12	33,5	16	30,3	PI13-10-38-N
	10	G1/2"	16	25	13,5	36,5	16	45	PI13-10-12-N
	12	G3/8"	19	23,1	11	34	20	38,3	PI13-12-38-N-YA
	12	G1/2"	18,8	25	11	37	19	50,9	PI13-12-12-N-YA

PI13 Egyenes csatlakozó

A technical drawing of a straight fitting, labeled PI13. The drawing shows a side view of the fitting with various dimensions indicated. At the top, D1 is labeled for the outer diameter of the upper flange, and Ø1 is labeled for the inner diameter of the upper flange. A vertical dimension line on the left indicates the length L2. At the bottom, Ø2 is labeled for the inner diameter of the lower flange, and D2 is labeled for the outer diameter of the lower flange. The fitting has a central body with a slightly wider section in the middle.


Ø 1	Ø 2	D1		L1	Tömeg [g]	Típus
3	3	6,5	6,5	22,5	2,7	PI13-03-N
4	4	9	9	28	6,8	PI13-04-N
6	6	12	12	33,5	15	PI13-06-N
6	4	12	12	31	14,7	PI13-06-04-N
8	8	14	14	34	18	PI13-08-N
8	6	14	14	34	21	PI13-08-06-N
10	10	16	16	38,5	22,5	PI13-10-N
10	8	16	16	36,5	25,2	PI13-10-08-N
12	12	19	19	41	37	PI13-12-N
12	8	19	14	39	-	PI13-12-08-N
12	10	19	16	40,5	-	PI13-12-10-N
14	14	22	22	47	47,4	PI13-14-N
14	12	22	19	44,5	-	PI13-14-12-N-YA
16	16	24	24	47	63,2	PI13-16-N
16	12	24	19	44,5	-	PI13-16-12-N
16	14	24	22	47	-	PI13-16-14-N

PI14-360 Forgatható könyök becsavarható csatlakozóidom - Menet hengeresztett (BSPP)


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Tömeg [g]	Típus
	3	M3x0,5	7	7	3	8,5	13	14	2	4,6	PI14-03-M3-N-0-360
	3	M5x0,8	7	10	4	11	14,5	19	3	8,1	PI14-03-M5-N-0-360
	4	M5x0,8	9	10	4	11	18,5	19	3	10,1	PI14-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	20,5	25,5	4	22,2	PI14-04-18-N-0-360
	6	M5x0,8	12	10	4	11	21,5	19	3	13,3	PI14-06-M5-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	22,5	25,5	4	24,4	PI14-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	24	29	5	39,3	PI14-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	23,5	25,5	4	25,7	PI14-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	24,5	29	5	39,1	PI14-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	17,5	27	29	5	43,6	PI14-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	22	7	19,5	29	32,5	6	62,2	PI14-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22	7	19,5	29,5	32,5	6	67,1	PI14-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	26	8,5	24	31,5	39,5	8	114,8	PI14-12-12-N-0-360



PI15-360 Forgatható T-csavarozható csatlakozó idom - két T-gyűrűdarabbal együtt

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	M5x0,8	9	10	4	11	38	29	10	3	25	PI15-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	41	40,5	15	4	50	PI15-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	45	40,5	15	4	59	PI15-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	48	46	17	5	82	PI15-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	47	40,5	15	4	61	PI15-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	49	46	17	5	83,5	PI15-08-14-N-0-360




PI16-360 Forgatható könyök becsavarható csatlakozóidom - Menet hengeresztett (BSPP)



Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
3	M5x0,8	7	10	4	14	14	9	7,1	PI16-03-M5-N-0-360
4	M5x0,8	9	10	4	14	17,5	9	8,8	PI16-04-M5-N-0-360
4	M6x1	9	10	4,5	14,5	17,5	9	8,7	PI16-04-M6-N-0-360
4	G1/8"	9	14,5	5	18,2	19,5	13	15,7	PI16-04-18-N-0-360
4	G1/4"	9	16	6,5	21,7	19,5	13	19	PI16-04-14-N-0-360
6	M5x0,8	12	10	4	14	20,5	9	11,9	PI16-06-M5-N-0-360
6	M6x1	12	10	4,5	14,5	20,5	9	12	PI16-06-M6-N-0-360
6	M12x1,25	12	15	6,5	21,7	22	13	22	PI16-06-M12X1,25-N-0-360
6	M12x1,5	12	15	6,5	21,7	22	13	21,5	PI16-06-M12X1,5-N-0-360
6	G1/8"	12	14,5	5	18	22	13	18,5	PI16-06-18-N-0-360
6	G1/4"	12	16	6,5	21,7	22	13	22	PI16-06-14-N-0-360
6	G3/8"	12	20	7	22,2	22	13	-	PI16-06-38-N-0-360
6	G1/2"	12	25	8,5	24,2	22	13	-	PI16-06-12-N-0-360
8	G1/8"	14	14,5	5	18	22,5	13	22	PI16-08-18-N-0-360
8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	22,5	13	26	PI16-08-14-N-0-360
8	G3/8"	14	20	7	25,5	23	16	36,8	PI16-08-38-N-0-360
8	G1/2"	14	25	8,5	27,5	23	16	41	PI16-08-12-N-0-360
10	G1/8"	16	18	5	20,5	26	16	-	PI16-10-18-N-0-360-YC
10	G1/4"	16	18	6,5	22	26	16	32,5	PI16-10-14-N-0-360
10	G3/8"	16	20	7	25,5	26	16	39,5	PI16-10-38-N-0-360
10	G1/2"	16	25	8,5	27,5	26	16	43,2	PI16-10-12-N-0-360
12	G1/4"	19	22,5	6,5	25,5	28,5	20	58,5	PI16-12-14-N-0-360
12	G3/8"	19	22,5	7	26	28,5	20	57	PI16-12-38-N-0-360
12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	28,5	20	65,1	PI16-12-12-N-0-360
14	G3/8"	22	22,5	7	26	32	20	61,6	PI16-14-38-N-0-360
14	G1/2"	22	25	8,5	30,5	32	20	68,5	PI16-14-12-N-0-360
16	G1/2"	24	27	8,5	33	36,5	25	105,2	PI16-16-12-N-0-360
16	G3/4"	24	32	9,5	35	36,5	25	113,8	PI16-16-34-N-0-360




PI16C-360 Forgatható könyök becsavarható csatlakozóidom - Menet kúpos

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	R1/8"	9	11,2	7,5	17,9	19,5	10	10,8	PI16C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9	15,5	11	24	19,5	14	20,9	PI16C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20	22	13	19,4	PI16C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24	22	14	24	PI16C-06-14-N-T-360
	6	R3/8"	12	20	11,5	25	22	18	-	PI16C-06-38-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	22,5	13	23	PI16C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	22,5	14	26,4	PI16C-08-14-N-T-360
	8	R3/8"	14	20	11,5	27	23	18	39,2	PI16C-08-38-N-T-360
	8	R1/2"	14	24,5	14	31	23	22	-	PI16C-08-12-N-T-360
	10	R1/8"	16	20	7,5	26,5	23	18	-	PI16C-10-18-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	26	18	38,6	PI16C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	26	18	41	PI16C-10-38-N-T-360
	10	R1/2"	16	24,5	14	31	26	22	-	PI16C-10-12-N-T-360
	12	R1/4"	19	22,5	11	30	28,5	20	-	PI16C-12-14-N-T-36
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	28,5	20	61,8	PI16C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	28,5	22	71,5	PI16C-12-12-N-T-360
	14	R3/8"	22	22,5	11,5	30,5	32	20	66,2	PI16C-14-38-N-T-360
	14	R1/2"	22	24,5	14	33,5	32	22	74,6	PI16C-14-12-N-T-360

PI16C Szögletes becsavarható csatlakozó idom - Kúpos menet

	Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	R1/8"	9	7,8	15	17,5	8	8,1	PI16C-04-18-N-T
	4	R1/4"	9	10	19	17,5	10	13,9	PI16C-04-14-N-T
	6	R1/8"	12	8,2	15,5	20,5	10	13,2	PI16C-06-18-N-T
	6	R1/4"	12	10	19	20,5	10	16,7	PI16C-06-14-N-T
	8	R1/8"	14	7,5	19	22,5	12	19,6	PI16C-08-18-N-T
	8	R1/4"	14	10,5	20	22,5	12	22,6	PI16C-08-14-N-T
	10	R1/4"	16	9,5	22	25	14	27,1	PI16C-10-14-N-T
	10	R3/8"	16	10,8	22,5	25	14	32,1	PI16C-10-38-N-T

PI16 Dugós csatlakozós könyökcsatlakozó

	Ø	L1	L2	D1	D2	Tömeg [g]	Típus
	4	25,7	19,5	4	9,1	14	PI16-04-N
	4	29,7	19,5	6	9,1	15	PI16-04-06-N
	6	25,7	22	4	12	17	PI16-06-04-N
	6	29,7	22	6	12	17	PI16-06-N
	6	29,7	22	8	12	17,5	PI16-06-08-N
	8	29,5	22,5	6	14	20,5	PI16-08-06-N
	8	29,5	22,5	8	14	20,5	PI16-08-N
	10	33,5	26	10	16	30	PI16-10-N



PI17-360 Forgatható könyökös becsavarható csatlakozó

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	G1/8"	9,1	14,5	6,5	17,9	19,5	13	17,3	PI17-04-18-N-360
	6	G1/8"	12	14,5	6,5	17,9	22	13	19,7	PI17-06-18-N-360
	6	G1/4"	12	18	10	22,2	22	16	25,4	PI17-06-14-N-360
	8	G1/8"	14	14,5	6,5	17,7	22,5	13	23,1	PI17-08-18-N-360
	8	G1/4"	14	18	10	22	22,5	16	29,1	PI17-08-14-N-360
	10	G1/4"	16	18	10	23	26	16	35,6	PI17-10-14-N-360
	10	G3/8"	16	22,5	10,5	25	26	20	43,5	PI17-10-38-N-360

PI17 Könyökcsatlakozó

	Ø	D2	L1	Tömeg [g]	Típus
	3	7	12,8	4,5	PI17-03-N
	4	9	17,5	9	PI17-04-N
	6	12	20,5	16,5	PI17-06-N
	8	14	22,5	22	PI17-08-N
	10	16	25	29,5	PI17-10-N
	12	19	26,5	48,5	PI17-12-N
	14	22	31,5	58	PI17-14-N
	16	24	36,5	90,6	PI17-16-N

PI19-360 Forgatható, hosszú szögletes becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	29,2	19,5	13	25,6	PI19-04-18-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	32,2	22	13	30,5	PI19-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	35,7	22	13	30,9	PI19-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	34	22,5	13	35,7	PI19-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	37,5	22,5	13	36	PI19-08-14-N-0-360

PI20-360 Forgatható keresztcsatlakozó


	Ø1	Ø2	L1	L2	L3	D1	D2	Tömeg [g]	Típus
	4	4	18,4	39	39	9,1	9,1	31	PI20-04-N-360
	4	6	18,4	39	44	9,1	12	36	PI20-04-06-N-360
	6	6	18	44	44	12	12	41	PI20-06-N-360
	6	8	18	44	45	12	14	46,5	PI20-06-08-N-360
	8	8	18	45	45	14	14	50	PI20-08-N-360




PI21-360 Forgatható T-csavarozható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	18,2	39	13	20,2	PI21-04-18-N-0-360
	4	G1/4"	9,1	16	6,5	21,7	39	13	23,9	PI21-04-14-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	18	44	13	25,2	PI21-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	21,5	44	13	29,1	PI21-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	18	45	13	30,7	PI21-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	45	13	34,1	PI21-08-14-N-0-360
	8	G3/8"	14	20	7	25,5	46	16	46,4	PI21-08-38-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	22	52	16	44,4	PI21-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	25,5	52	16	49,7	PI21-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22,5	7	26	57	20	75,3	PI21-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	57	20	82	PI21-12-12-N-0-360

PI21C-360 Forgatható T-csavarozható csatlakozó idom - Menet kúpos

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	R1/8"	9,1	14,5	7,5	20,2	39	13	21,5	PI21C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9,1	15,5	11	24,2	39	14	25,6	PI21C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20	44	13	26,3	PI21C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24	44	14	30,4	PI21C-06-14-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	45	13	31,3	PI21C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	45	14	35,3	PI21C-08-14-N-T-360
	8	R3/8"	14	20	11,5	27	46	18	49,1	PI21C-08-38-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	52	18	50	PI21C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	52	18	51,6	PI21C-10-38-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	57	20	80	PI21C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	57	22	83,5	PI21C-12-12-N-T-360

PI21 T-csatlakozó csatlakozódugóval

	Ø	L1	L2	D1	D2	Tömeg [g]	Típus
	4	25,7	39	4	9	18,5	PI21-04-N
	4	29,7	39	6	9	19,5	PI21-04-06-04-N
	6	29,5	44	6	12	24,5	PI21-06-N
	6	29,5	44	8	12	24,5	PI21-06-08-06-N
	8	29,5	45	8	14	29	PI21-08-N
	8	33,5	46	10	14	38,5	PI21-08-10-08-N
	10	33,5	52	10	16	41	PI21-10-N



PI22-360 Forgatható T-csavarozható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	M5x0,8	9	10	4	11	38	19,1	3	13,8	PI22-04-M5-N-0-360
	4	G1/8"	9	14	5	15	41	25,5	4	27,4	PI22-04-18-N-0-360
	6	M5x0,8	12	10	4	11	43	19,1	3	19,9	PI22-06-M5-N-0-360
	6	G1/8"	12	14	5	15	45	25,5	4	32,1	PI22-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	18	6,5	17,5	48	29	5	45,8	PI22-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14	5	15	47	25,5	4	34,1	PI22-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	18	6,5	17,5	49	29	5	46,5	PI22-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	18	6,5	17,5	54	29	5	55,2	PI22-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	22	7	19,5	58	32,5	6	72,4	PI22-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22	7	19,5	59	32,5	6	79	PI22-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	27	8,5	24	63	39,6	8	124,7	PI22-12-12-N-0-360

PI23 Y-csatlakozó

	Ø1	Ø2	D2	L1	L2	Tömeg [g]	Típus
	3	3	6,8	25	7,5	8,1	PI23-06-N
	4	4	9	29,5	9,5	14,3	PI23-04-N
	6	6	12	36,5	12,5	32,7	PI23-06-N
	6	4	12	34,1	12,5	36,1	PI23-04-06-N
	8	8	14	37,5	14,5	44,1	PI23-08-N
	8	6	14	37,5	14,5	51,1	PI23-06-08-N
	10	10	16	44,5	16,5	62,7	PI23-10-N
	10	8	16	44	16,5	74,9	PI23-08-10-N
	12	12	19	49	19,5	95,8	PI23-12-N

PI23-360 Forgatható Y-csatlakozó


	Ø1	Ø2	L1	L2	L3	D1	D2	Tömeg [g]	Típus
	4	4	18,4	39	19,5	9,1	9,1	27	PI23-04-N-360
	4	6	18,4	39	22	9,1	12	29,5	PI23-04-06-N-360
	6	6	18,2	44	22	12	12	34,5	PI23-06-N-360
	6	8	18	44	22,5	12	14	37,5	PI23-06-08-N-360
	8	8	18	45	22,5	14	14	42	PI23-08--N-360

PI24-360 Forgatható T-becsavarható csatlakozó idom - Menet hengeresztett (BSPP)


	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	G1/8"	9,1	14,5	5	18,2	19,5	37,7	13	20,5	PI24-04-18-N-0-360
	4	G1/4"	9,1	16	6,5	21,7	19,5	41,2	13	24	PI24-04-14-N-0-360
	6	G1/8"	12	14,5	5	18,2	22	40,2	13	26	PI24-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	21,7	22	43,7	13	29,5	PI24-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	14,5	5	18	22,5	40,5	13	30	PI24-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	21,5	22,5	44	13	33,5	PI24-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	16	6,5	22	26	48	16	44	PI24-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	25,5	26	51,5	16	49	PI24-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	19	22,5	7	26	28,5	54,5	20	73	PI24-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	19	25	8,5	30,5	28,5	59	20	77	PI24-12-12-N-0-360




PI24C-360 Forgatható T-becsavarható csatlakozó idom - Menet kúpos

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Tömeg [g]	Típus
	4	R1/8"	9,1	14,5	7,5	20,2	19,5	39,5	13	22	PI24C-04-18-N-T-360
	4	R1/4"	9,1	15,5	11	24,2	19,5	43,7	14	25,5	PI24C-04-14-N-T-360
	6	R1/8"	12	14,5	7,5	20,2	22	42,2	13	27,5	PI24C-06-18-N-T-360
	6	R1/4"	12	15,5	11	24,2	22	46,2	14	31	PI24C-06-14-N-T-360
	8	R1/8"	14	14,5	7,5	20	22,5	42,5	13	31	PI24C-08-18-N-T-360
	8	R1/4"	14	15,5	11	24	22,5	46,5	14	35	PI24C-08-14-N-T-360
	10	R1/4"	16	20	11	26,5	26	52,5	18	50	PI24C-10-14-N-T-360
	10	R3/8"	16	20	11,5	27	26	53	18	51	PI24C-10-38-N-T-360
	12	R3/8"	19	22,5	11,5	30,5	28,5	59	20	75	PI24C-12-38-N-T-360
	12	R1/2"	19	24,5	14	33,5	28,5	62	22	83,5	PI24C-12-12-N-T-360


PI24 L-csatlakozó dugaszolható csatlakozócsonkkal

	Ø	L1	L2	L3	D1	D2	Tömeg [g]	Típus
	4	25,	19,5	45,2	4	9,1	18,5	PI24-04-N
	4	29,7	19,5	49,2	6	9,1	20	PI24-04-06-04-N
	6	29,7	22	51,7	6	12	25	PI24-06-N
	6	29,7	22	51,7	8	12	25,5	PI24-06-08-06-N
	8	29,5	22,5	52	8	14	30	PI24-08-N
	10	33,5	26	59,5	10	16	41	PI24-10-N

PI27 Átmenő csatlakozó idom

	Ø	D2	L1	L2 max	CH	Tömeg [g]	Típus
	3	M8x0,75	22,5	9,5	12	14,5	PI27-03-N
	4	M12x1	28	11	16	23,5	PI27-04-N
	6	M14x1	34	16	18	33	PI27-06-N
	8	M16x1	34	16	20	39,5	PI27-08-N
	10	M18x1	39	19	22	51,5	PI27-10-N
	12	M20x1	41	20	24	60	PI27-12-N

PI29 T-idomcsatlakozó

	Ø1	Ø2	D1	D2	L1	L2	Tömeg [g]	Típus
	3	3	7	7	12,8	25,6	5,6	PI29-03-N
	4	4	9	9	17,5	35	12,5	PI29-04-N
	6	6	12	12	20	40	22,5	PI29-06-N
	6	4	12	9	18	40	-	PI29-06-04-N
	8	8	14	14	21	42	28	PI29-08-N
	8	6	14	12	20,5	42	-	PI29-08-06-N
	10	10	16	16	24,5	49	39,2	PI29-10-N
	10	8	16	14	23	49	-	PI29-10-08-N
	12	12	19	19	26	52	61,3	PI29-12-N
	12	10	19	16	26	52	-	PI29-12-10-N
	14	14	22	22	30,5	61	77,1	PI29-14-N
	16	16	24	24	36,5	73	124	PI29-16-N




PI35 L-gyűrűdarab

Ø	D1	D2	D3	L1	L2	Tömeg [g]	Típus
4	M5	9,1	10	9	18,5	7,7	PI35-04-M5-N
4	M5	9,1	10	10	18,5	6,6	PI35-04-M5-N-M*
4	G1/8"	9,1	14	15	20,5	13,5	PI35-04-18-N
6	M5	12	10	9	21,5	10,9	PI35-06-M5-N
6	M5	12	10	10	21,5	10,1	PI35-06-M5-N-M*
6	G1/8"	12	14	15	22,5	15,5	PI35-06-18-N
6	G1/4"	12	18	17	24	21,6	PI35-06-14-N
8	G1/8"	14	14	15	23,5	16,7	PI35-08-18-N
8	G1/4"	14	18	17	24,5	22,8	PI35-08-14-N
8	G3/8"	14	22	20	26,5	32,7	PI35-08-38-N
10	G1/4"	16	18	17	27	27,2	PI35-10-14-N
10	G3/8"	16	22	20	29	34,5	PI35-10-38-N
12	G3/8"	19	22	20	29,5	38,8	PI35-12-38-N
12	G1/2"	19	26	24	31,5	56,9	PI35-12-12-N

*számára Fojtószelep forgócsatlakozással és Fojtó-visszacsapó szelep forgócsatlakozáshoz

PI36 T-gyűrűs csatlakozóelem



Ø	D1	D2	D3	L1	L2	Tömeg [g]	Típus
4	M5	9	10	9	37	10,9	PI36-04-M5-N
4	G1/8"	9	14	15	41	18	PI36-04-18-N
6	G1/8"	12	14	15	45	23	PI36-06-18-N
6	G1/4"	12	18	17	48	28,7	PI36-06-14-N
8	G1/8"	14	14	15	47	25,3	PI36-08-18-N
8	G1/4"	14	18	17	49	29,7	PI36-08-14-N
8	G3/8"	14	22	20	53	42,5	PI36-08-38-N
10	G1/4"	16	18	17	54	37,9	PI36-10-14-N
10	G3/8"	16	22	20	58	44,5	PI36-10-38-N
12	G3/8"	19	22	20	59	51,3	PI36-12-38-N
12	G1/2"	19	27	24	63	67,2	PI36-12-12-N


PI38 Menetes csatlakozódugó

A technical drawing of a PI38 connector. It shows a side view of the component with various dimensions labeled. L1 is the height of the main body, L2 is the height of the top section, D1 is the diameter of the main body, D2 is the diameter of the top section, D3 is the diameter of the base, and CH is the height of the central channel.


Ø D2 [mm]	D1	D3	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
4	M5x0,8	10	4	26	9	3,2	PI38-04-M5-N-0
4	G1/8"	14,5	5	28	13	7,2	PI38-04-18-N-0
4	G1/4"	16	6,5	29,5	16	12,4	PI38-04-14-N-0
6	M5x0,8	10	4	28	9	5,9	PI38-06-M5-N-0
6	G1/8"	14,5	5	30	13	8,5	PI38-06-18-N-0
6	G1/4"	16	6,5	32,5	16	13,7	PI38-06-14-N-0
8	G1/8"	14,5	5	31	13	9,4	PI38-08-18-N-0
8	G1/4"	16	6,5	33,5	16	14,5	PI38-08-14-N-0
10	G1/4"	16	6,5	34,5	16	15,5	PI38-10-14-N-0
10	G3/8"	20	7	35	20	22	PI38-10-38-N-0
12	G3/8"	20	7	38	20	23,6	PI38-12-38-N-0
12	G1/2"	25	8,5	39,5	25	38	PI38-12-12-N-0




PI38 Csatlakozócsapka

	D1	L1	Tömeg [g]	Típus
	4	35	2,7	PI38-04-N
	6	40	5,1	PI38-06-N
	8	42	8	PI38-08-N
	10	50	11,8	PI38-10-N
	12	53	15,3	PI38-12-N
	14	54	18,8	PI38-12-N

PI40 Zárócsapka

	D1	L1	Tömeg [g]	Típus
	3	20	1	PI40-03-N
	4	25	2,3	PI40-04-N
	6	25	3,7	PI40-06-N
	8	30	7,2	PI40-08-N
	10	35	11,8	PI40-10-N
	12	40	18,2	PI40-12-N
	14	40	26,2	PI40-14-N
	16	40	32,5	PI40-16-N

PI85-360 Forgatható könyök becsavarható csatlakozóidom 45° - Menet hengeresztett (BSPP)

	Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CH	Tömeg [g]	Típus
	6	G1/8"	12	12,8	5	21	21	13	-	PI85-06-18-N-0-360
	6	G1/4"	12	16	6,5	24,5	21	13	-	PI85-06-14-N-0-360
	8	G1/8"	14	12,8	5	21	21	13	-	PI85-08-18-N-0-360
	8	G1/4"	14	16	6,5	24,5	21	13	-	PI85-08-14-N-0-360
	10	G1/4"	16	16	6,5	23	25	13	-	PI85-10-14-N-0-360
	10	G3/8"	16	20	7	26,5	25	16	-	PI85-10-38-N-0-360
	12	G3/8"	20	20	7	26	25	16	-	PI85-12-38-N-0-360
	12	G1/2"	20	25	8,5	30,5	25	20	-	PI85-12-12-N-0-360

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Push-in csatlakozók / push-in csatlakozók - nikkelezett sárgaréz nyomás -0,99...20bar / szűkítő csatlakozó sorozat PI12 / [PI12-06-04-N] szűkítő csatlakozó PI12-06-04-N

Verzió 6

148922 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 14 / 14

