

## Ταχυσύνδεσμοι με ρακόρ σύνδεσης "Push-In" - POM Σειρά PI-P



PI10



PI12



PI12



PI13



PI16



PI16



PI16C



PI17



PI19



PI19C



PI21



PI21C



PI23



PI24



PI24C



PI29



PI30



PI30



PI35



PI38



PI38



PI40



PI43



PI44



PI48



PI14



PI20




DI25


|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής           | Ταχυσύνδεσμος με O-Ring και δακτύλιο συγκράτησης για τη σύνδεση πλαστικών σωλήνων                                                        |
| Σύνδεση                    | R1/8" έως R1/2" προαιρετικά κυλινδρικό σύμφωνα με ISO 228/1 ή κωνικό σύμφωνα με ISO 7/1 με επικάλυψη PTFE, M5 σύμφωνα με ISO R/262       |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | 4mm...12mm                                                                                                                               |
| Υλικά κατασκευής           | Σώμα POM, Δακτύλιος απασφάλισης POM, Κολέτα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310, Σπείρωμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR |
| συνιστώμενο Υλικά σωλήνων  | Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (PU/CP), Πολυαιθυλένιο (PE), PTFE (PT)                                                                     |
| Ανοχές σωλήνων             | +/- 0,07 mm έως διάμετρο 10 mm, +/- 0,1 mm από διάμετρο 12 mm                                                                            |
| Μέσο                       | Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια                                                                                                        |
| Θερμοκρασία μέσου          | -20...+70°C                                                                                                                              |
| Πίεση λειτουργίας          | -0,99...18bar, ανάλογα με τη μέγιστη πίεση του χρησιμοποιούμενου σωλήνα                                                                  |




## PI10 Πρεσσαριστό φυσίγγιο (insert) κατάλληλο για περίβλημα από πλαστικό, ορείχαλκο ή αλουμίνιο

|  | Ø  | D1   | L1   | Βάρος [g] | Τύπος     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-----------|-----------|
|                                                                                   | 4  | 9    | 14,5 | 2,8       | PI10-04-P |
|                                                                                   | 6  | 11,5 | 16,5 | 4,6       | PI10-06-P |
|                                                                                   | 8  | 13,5 | 17   | 6,4       | PI10-08-P |
|                                                                                   | 10 | 15,5 | 18,5 | 8,4       | PI10-10-P |
|                                                                                   |    |      |      |           |           |


## PI10 Σχέδιο για έδρα πρεσαρίσματος

|  | Ø  | D1   | D2   | D3 | D4   | L1   | L2  | Τύπος     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|------|------|-----|-----------|
|                                                                                   | 4  | 9,5  | 9,2  | 3  | 8,6  | 12   | 3,2 | PI10-04-P |
|                                                                                   | 6  | 11,7 | 11,4 | 5  | 10,8 | 14   | 4   | PI10-06-P |
|                                                                                   | 8  | 13,5 | 13,6 | 7  | 13   | 14,5 | 4   | PI10-08-P |
|                                                                                   | 10 | 15,5 | 15,7 | 9  | 15,1 | 16   | 4   | PI10-10-P |
|                                                                                   |    |      |      |    |      |      |     |           |

## PI12 Ευθύ Βιδωτό ρακόρ σύνδεσης - Σπείρωμα κυλινδρικό


|  | Ø  | D1    | D2   | D3 | L1 | L2   | CH | Βάρος [g] | Τύπος             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|----|------|----|-----------|-------------------|
|                                                                                    | 4  | G1/8" | 9,5  | 15 | 6  | 21   | 10 | 2,5       | PI12-04-18-P-0-YA |
|                                                                                    | 6  | G1/8" | 11,5 | 15 | 6  | 24   | 12 | 2,7       | PI12-06-18-P-0-YA |
|                                                                                    | 6  | G1/4" | 11,5 | 18 | 7  | 24   | 12 | 4,1       | PI12-06-14-P-0-YA |
|                                                                                    | 8  | G1/8" | 14   | 15 | 6  | 25,5 | 14 | 2,9       | PI12-08-18-P-0-YA |
|                                                                                    | 8  | G1/4" | 14   | 18 | 7  | 24   | 14 | 3,8       | PI12-08-14-P-0-YA |
|                                                                                    | 8  | G3/8" | 14   | 22 | 7  | 24   | 14 | 5,9       | PI12-08-38-P-0-YA |
|                                                                                    | 10 | G1/4" | 16   | 18 | 7  | 27   | 16 | 4         | PI12-10-14-P-0-YA |
|                                                                                    | 10 | G3/8" | 16   | 22 | 7  | 25   | 16 | 6,2       | PI12-10-38-P-0-YA |

## PI38 Σύνδεσμος ταχυσύνδεσης με σπείρωμα - Σπείρωμα κυλινδρικό


|  | D1 | D2    | D3   | L1 | L2   | CH | Βάρος [g] | Τύπος          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|------|----|-----------|----------------|
|                                                                                     | 4  | G1/8" | 15,5 | 6  | 27   | 14 | 1,9       | PI38-04-18-P-0 |
|                                                                                     | 6  | G1/8" | 15,5 | 6  | 30   | 14 | 2,1       | PI38-06-18-P-0 |
|                                                                                     | 6  | G1/4" | 18,5 | 8  | 33,5 | 17 | 3,3       | PI38-06-14-P-0 |
|                                                                                     | 8  | G1/8" | 15,5 | 6  | 32   | 14 | 2,2       | PI38-08-18-P-0 |
|                                                                                     | 8  | G1/4" | 18,5 | 8  | 35,5 | 17 | 3,6       | PI38-08-14-P-0 |
|                                                                                     | 8  | G3/8" | 23,5 | 9  | 37   | 21 | 5,5       | PI38-08-38-P-0 |
|                                                                                     | 10 | G1/4" | 18,5 | 8  | 37,5 | 17 | 3,5       | PI38-10-14-P-0 |
|                                                                                     | 10 | G3/8" | 23,5 | 9  | 39   | 21 | 5,5       | PI38-10-38-P-0 |




### PI17 Γωνιακός σύνδεσμος

|  | Ø  | D1  | L1   | Βάρος [g] | Τύπος     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----------|-----------|
|                                                                                   | 4  | 9,7 | 15,5 | 2,3       | PI17-04-P |
|                                                                                   | 6  | 12  | 19,7 | 3,8       | PI17-06-P |
|                                                                                   | 8  | 14  | 21,5 | 4,9       | PI17-08-P |
|                                                                                   | 10 | 16  | 23,5 | 6,3       | PI17-10-P |
|                                                                                   | 12 | 19  | 27   | 9,6       | PI17-12-P |
|                                                                                   |    |     |      |           |           |


### PI29 Ταφ σύνδεσμος

|  | Ø  | D1  | L1   | Βάρος [g] | Τύπος     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----------|-----------|
|                                                                                   | 4  | 9,7 | 15,2 | 3,4       | PI29-04-P |
|                                                                                   | 6  | 12  | 19,7 | 5,5       | PI29-06-P |
|                                                                                   | 8  | 14  | 21,5 | 7,1       | PI29-08-P |
|                                                                                   | 10 | 16  | 23,5 | 8,9       | PI29-10-P |
|                                                                                   | 12 | 19  | 27   | 13,9      | PI29-12-P |
|                                                                                   |    |     |      |           |           |

### PI16C Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπειρώμα κωνικό


|  | Ø  | D1    | D2  | L1   | L2   | L3   | CH | Βάρος [g] | Τύπος               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|------|------|----|-----------|---------------------|
|                                                                                    | 4  | R1/8" | 9,7 | 7,5  | 17   | 15,5 | 10 | 6,5       | PI16C-04-18-P-T-360 |
|                                                                                    | 4  | R1/4" | 9,7 | 11   | 20,5 | 15,5 | 14 | 11,5      | PI16C-04-14-P-T-360 |
|                                                                                    | 6  | R1/8" | 12  | 7,5  | 18,8 | 20   | 12 | 8,5       | PI16C-06-18-P-T-360 |
|                                                                                    | 6  | R1/4" | 12  | 11   | 23,3 | 20   | 14 | 13,6      | PI16C-06-14-P-T-360 |
|                                                                                    | 8  | R1/8" | 14  | 7,5  | 19,5 | 21,5 | 12 | 9         | PI16C-08-18-P-T-360 |
|                                                                                    | 8  | R1/4" | 14  | 11   | 24   | 21,5 | 14 | 14,1      | PI16C-08-14-P-T-360 |
|                                                                                    | 8  | R3/8" | 14  | 11,5 | 24,5 | 21,5 | 17 | 19        | PI16C-08-38-P-T-360 |
|                                                                                    | 10 | R1/4" | 16  | 11   | 25,5 | 24   | 16 | 17,3      | PI16C-10-14-P-T-360 |
|                                                                                    | 10 | R3/8" | 16  | 11,5 | 26,5 | 24   | 17 | 21,7      | PI16C-10-38-P-T-360 |

### PI19C Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό, μακρύς - Σπειρώμα κωνικό


|  | Ø  | D1    | D2  | L1   | L2   | L3   | CH | Βάρος [g] | Τύπος               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|------|------|----|-----------|---------------------|
|                                                                                     | 4  | R1/8" | 9,7 | 7,5  | 26   | 15,5 | 10 | 10,1      | PI19C-04-18-P-T-360 |
|                                                                                     | 4  | R1/4" | 9,7 | 11   | 30   | 15,5 | 14 | 16,1      | PI19C-04-14-P-T-360 |
|                                                                                     | 6  | R1/8" | 12  | 7,5  | 33,3 | 20   | 12 | 17,7      | PI19C-06-18-P-T-360 |
|                                                                                     | 6  | R1/4" | 12  | 11   | 37,8 | 20   | 14 | 20,6      | PI19C-06-14-P-T-360 |
|                                                                                     | 8  | R1/8" | 14  | 7,5  | 34   | 21,5 | 12 | 18        | PI19C-08-18-P-T-360 |
|                                                                                     | 8  | R1/4" | 14  | 11   | 38,5 | 21,5 | 14 | 20,8      | PI19C-08-14-P-T-360 |
|                                                                                     | 8  | R3/8" | 14  | 11,5 | 39   | 21,5 | 17 | 27,4      | PI19C-08-38-P-T-360 |
|                                                                                     | 10 | R1/4" | 16  | 11   | 42   | 24   | 16 | 36,5      | PI19C-10-14-P-T-360 |
|                                                                                     | 10 | R3/8" | 16  | 11,5 | 43   | 24   | 17 | 35,1      | PI19C-10-38-P-T-360 |




### PI16 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπείρωμα κυλινδρικό

|  | Ø  | D1     | D2  | L1  | L2   | L3   | CH | Βάρος [g] | Τύπος              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|------|------|----|-----------|--------------------|
|                                                                                   | 4  | M5x0,8 | 9,7 | 4   | 15   | 15,5 | 9  | 4,6       | PI16-04-M5-P-0-360 |
|                                                                                   | 4  | G1/8"  | 9,7 | 5   | 15   | 15,5 | 13 | 7,1       | PI16-04-18-P-0-360 |
|                                                                                   | 4  | G1/4"  | 9,7 | 6,5 | 17   | 15,5 | 16 | 11,2      | PI16-04-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 6  | M5x0,8 | 12  | 4   | 15,3 | 20   | 12 | 7,9       | PI16-06-M5-P-0-360 |
|                                                                                   | 6  | G1/8"  | 12  | 5   | 17,3 | 20   | 12 | 8,4       | PI16-06-18-P-0-360 |
|                                                                                   | 6  | G1/4"  | 12  | 6,5 | 19,3 | 20   | 15 | 12,5      | PI16-06-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G1/8"  | 14  | 5   | 18   | 21,5 | 12 | 8,9       | PI16-08-18-P-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G1/4"  | 14  | 6,5 | 20   | 21,5 | 15 | 13        | PI16-08-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G3/8"  | 14  | 7   | 21,5 | 21,5 | 20 | 21,4      | PI16-08-38-P-0-360 |
|                                                                                   | 10 | G1/4"  | 16  | 6,5 | 21,5 | 24   | 16 | 15,6      | PI16-10-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 10 | G3/8"  | 16  | 7   | 23,5 | 24   | 20 | 22,9      | PI16-10-38-P-0-360 |
|                                                                                   | 12 | G3/8"  | 19  | 7   | 24   | 28,5 | 20 | 27,3      | PI16-12-38-P-0-360 |
|                                                                                   | 12 | G1/2"  | 19  | 8,5 | 28,5 | 28,5 | 20 | 35        | PI16-12-12-P-0-360 |

### PI19 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό, μακρύ - Σπείρωμα κυλινδρικό


|  | Ø  | D1     | D2  | L1  | L2   | L3   | CH | Βάρος [g] | Τύπος              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|------|------|----|-----------|--------------------|
|                                                                                    | 4  | M5x0,8 | 9,7 | 4   | 23,8 | 15,5 | 9  | 9,1       | PI19-04-M5-P-0-360 |
|                                                                                    | 4  | G1/8"  | 9,7 | 5   | 24   | 15,5 | 13 | 12,2      | PI19-04-18-P-0-360 |
|                                                                                    | 4  | G1/4"  | 9,7 | 6,5 | 26   | 15,5 | 16 | 13,8      | PI19-04-14-P-0-360 |
|                                                                                    | 6  | M5x0,8 | 12  | 4   | 29,8 | 20   | 13 | 20,9      | PI19-06-M5-P-0-360 |
|                                                                                    | 6  | G1/8"  | 12  | 5   | 31,8 | 20   | 13 | 19,6      | PI19-06-18-P-0-360 |
|                                                                                    | 6  | G1/4"  | 12  | 6,5 | 33,8 | 20   | 16 | 20,6      | PI19-06-14-P-0-360 |
|                                                                                    | 8  | G1/8"  | 14  | 5   | 32,8 | 21,5 | 13 | 20        | PI19-08-18-P-0-360 |
|                                                                                    | 8  | G1/4"  | 14  | 6,5 | 32,5 | 21,5 | 16 | 21        | PI19-08-14-P-0-360 |
|                                                                                    | 8  | G3/8"  | 14  | 7   | 34,5 | 21,5 | 20 | 29,4      | PI19-08-38-P-0-360 |
|                                                                                    | 10 | G1/4"  | 16  | 6,5 | 37   | 24   | 16 | 32,3      | PI19-10-14-P-0-360 |
|                                                                                    | 10 | G3/8"  | 16  | 7   | 39   | 24   | 20 | 36,8      | PI19-10-38-P-0-360 |

### PI14 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπείρωμα κυλινδρικό


|  | Ø  | D1     | D2   | D3  | L1  | L2   | L3   | L4   | CH | Βάρος [g] | Τύπος              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-----|-----|------|------|------|----|-----------|--------------------|
|                                                                                     | 4  | M5x0,8 | 9,7  | 9,7 | 4   | 11   | 19   | 17   | 4  | 6         | PI14-04-M5-P-0-360 |
|                                                                                     | 4  | G1/8"  | 9,7  | 15  | 5   | 15   | 25,5 | 18,5 | 4  | 12        | PI14-04-18-P-0-360 |
|                                                                                     | 6  | M5x0,8 | 12   | 9,7 | 4   | 11   | 19   | 21   | 4  | 6         | PI14-06-M5-P-0-360 |
|                                                                                     | 6  | G1/8"  | 12   | 15  | 5   | 15   | 25,5 | 22   | 4  | 13        | PI14-06-18-P-0-360 |
|                                                                                     | 6  | G1/4"  | 12   | 18  | 6,5 | 17,5 | 29   | 23,5 | 5  | 22        | PI14-06-14-P-0-360 |
|                                                                                     | 8  | G1/8"  | 14   | 15  | 5   | 15   | 25,5 | 22,5 | 4  | 14        | PI14-08-18-P-0-360 |
|                                                                                     | 8  | G1/4"  | 14   | 18  | 6,5 | 17,5 | 29   | 24   | 5  | 22        | PI14-08-14-P-0-360 |
|                                                                                     | 8  | G3/8"  | 14   | 23  | 7   | 19,5 | 32,5 | 26   | 6  | 35        | PI14-08-38-P-0-360 |
|                                                                                     | 10 | G1/4"  | 16,5 | 18  | 6,5 | 17,5 | 29   | 26   | 5  | 23        | PI14-10-14-P-0-360 |
|                                                                                     | 10 | G3/8"  | 16,5 | 23  | 7   | 19,5 | 32,5 | 28   | 6  | 36        | PI14-10-38-P-0-360 |




### PI21C Περιστρεφόμενη βιδωτή σύνδεση T-ταφ με σπείρωμα εισαγωγής - Σπείρωμα κωνικό

|  | Ø  | D1    | D2   | L1   | L2   | L3   | CH | Βάρος [g] | Τύπος               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|----|-----------|---------------------|
|                                                                                   | 4  | R1/8" | 9,7  | 7,5  | 17   | 15,7 | 10 | 7,5       | PI21C-04-18-P-T-360 |
|                                                                                   | 4  | R1/4" | 9,7  | 11   | 20,5 | 15,7 | 14 | 13,8      | PI21C-04-14-P-T-360 |
|                                                                                   | 6  | R1/8" | 12   | 7,5  | 18,8 | 20,2 | 12 | 10,1      | PI21C-06-18-P-T-360 |
|                                                                                   | 6  | R1/4" | 12   | 11   | 23,3 | 20,2 | 14 | 15,2      | PI21C-06-14-P-T-360 |
|                                                                                   | 8  | R1/8" | 14   | 7,5  | 19,5 | 21,7 | 14 | 11,2      | PI21C-08-18-P-T-360 |
|                                                                                   | 8  | R1/4" | 14   | 11   | 24   | 21,7 | 14 | 16,4      | PI21C-08-14-P-T-360 |
|                                                                                   | 8  | R3/8" | 14   | 11,5 | 24,5 | 21,7 | 17 | 21,4      | PI21C-08-38-P-T-360 |
|                                                                                   | 10 | R1/4" | 16,5 | 11   | 25,5 | 24   | 16 | 19,9      | PI21C-10-14-P-T-360 |
|                                                                                   | 10 | R3/8" | 16,5 | 11,5 | 26,5 | 24   | 17 | 27        | PI21C-10-38-P-T-360 |

### PI21 Περιστρεφόμενη βιδωτή σύνδεση T-ταφ με σπείρωμα εισαγωγής - Σπείρωμα κυλινδρικό


|  | Ø  | D1     | D2   | L1  | L2   | L3   | CH | Βάρος [g] | Τύπος              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-----|------|------|----|-----------|--------------------|
|                                                                                   | 4  | M5x0,8 | 9,7  | 4   | 14,8 | 15,7 | 9  | 5,6       | PI21-04-M5-P-0-360 |
|                                                                                   | 4  | G1/8"  | 9,7  | 5   | 15   | 15,7 | 13 | 8,2       | PI21-04-18-P-0-360 |
|                                                                                   | 4  | G1/4"  | 9,7  | 6,5 | 17   | 15,7 | 16 | 12        | PI21-04-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 6  | M5x0,8 | 12   | 4   | 15,3 | 20,2 | 12 | 9,2       | PI21-06-M5-P-0-360 |
|                                                                                   | 6  | G1/8"  | 12   | 5   | 17,3 | 20,2 | 13 | 9,8       | PI21-06-18-P-0-360 |
|                                                                                   | 6  | G1/4"  | 12   | 6,5 | 19,3 | 20,2 | 16 | 13,6      | PI21-06-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G1/8"  | 14   | 5   | 18   | 21,7 | 14 | 11,1      | PI21-08-18-P-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G1/4"  | 14   | 6,5 | 20   | 21,7 | 16 | 15,1      | PI21-08-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G3/8"  | 14   | 7   | 21,5 | 21,7 | 20 | 23,7      | PI21-08-38-P-0-360 |
|                                                                                   | 10 | G1/4"  | 16,5 | 6,5 | 21,5 | 24   | 16 | 18        | PI21-10-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 10 | G3/8"  | 16,5 | 7   | 23,5 | 24   | 20 | 25,2      | PI21-10-38-P-0-360 |

### PI24C Περιστρεφόμενο ταφ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπείρωμα κωνικό


|  | Ø  | D1     | D2   | L1   | L2   | L3   | CH | Βάρος [g] | Τύπος               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|------|------|----|-----------|---------------------|
|                                                                                     | 4  | R1/8"  | 9,7  | 7,5  | 17   | 15,5 | 10 | 7,4       | PI24C-04-18-P-T-360 |
|                                                                                     | 4  | M5x0,8 | 9,7  | 11   | 20,5 | 15,5 | 14 | 12,6      | PI24C-04-14-P-T-360 |
|                                                                                     | 6  | R1/8"  | 12   | 7,5  | 18,8 | 20   | 12 | 10,1      | PI24C-06-18-P-T-360 |
|                                                                                     | 6  | R1/4"  | 12   | 11   | 23,5 | 20   | 14 | 15,3      | PI24C-06-14-P-T-360 |
|                                                                                     | 8  | R1/8"  | 14   | 7,5  | 19,5 | 21,5 | 14 | 10,9      | PI24C-08-18-P-T-360 |
|                                                                                     | 8  | R1/4"  | 14   | 11   | 24   | 21,5 | 14 | 16,3      | PI24C-08-14-P-T-360 |
|                                                                                     | 8  | R1/4"  | 14   | 11,5 | 24,5 | 21,5 | 17 | 23,7      | PI24C-08-38-P-T-360 |
|                                                                                     | 10 | R3/8"  | 16,5 | 11   | 25,5 | 24   | 16 | 22,5      | PI24C-10-14-P-T-360 |
|                                                                                     | 10 | R3/8"  | 16,5 | 11,5 | 26,5 | 24   | 17 | 26,7      | PI24C-10-38-P-T-360 |




## PI24 Περιστρεφόμενο ταφ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπείρωμα κυλινδρικό

|  | Ø  | D1     | D2   | L1  | L2   | L3   | CH | Βάρος [g] | Τύπος              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-----|------|------|----|-----------|--------------------|
|                                                                                   | 4  | M5x0,8 | 9,7  | 4   | 14,8 | 15,5 | 9  | 5,6       | PI24-04-M5-P-0-360 |
|                                                                                   | 4  | G1/8"  | 9,7  | 5   | 15   | 15,5 | 13 | 8,2       | PI24-04-18-P-0-360 |
|                                                                                   | 4  | G1/4"  | 9,7  | 6,5 | 17   | 15,5 | 16 | 13        | PI24-04-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 6  | M5x0,8 | 12   | 4   | 15,3 | 20   | 12 | 10,3      | PI24-06-M5-P-0-360 |
|                                                                                   | 6  | G1/8"  | 12   | 5   | 17,3 | 20   | 13 | 9,9       | PI24-06-18-P-0-360 |
|                                                                                   | 6  | G1/4"  | 12   | 6,5 | 19,3 | 20   | 16 | 14        | PI24-06-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G1/8"  | 14   | 5   | 18   | 21,5 | 14 | 10,8      | PI24-08-18-P-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G1/4"  | 14   | 6,5 | 20   | 21,5 | 16 | 14,8      | PI24-08-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 8  | G3/8"  | 14   | 7   | 21,5 | 21,5 | 20 | 27,4      | PI24-08-38-P-0-360 |
|                                                                                   | 10 | G1/4"  | 16,5 | 6,5 | 21,5 | 24   | 16 | 20        | PI24-10-14-P-0-360 |
|                                                                                   | 10 | G3/8"  | 16,5 | 7   | 23,5 | 24   | 20 | 2         | PI24-10-38-P-0-360 |

## PI13 Ευθύς σύνδεσμος


|  | Ø 1 | Ø 2 | D1   | L1   | Βάρος [g] | Τύπος          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|-----------|----------------|
|                                                                                    | 4   | 4   | 9,7  | 26,5 | 2,2       | PI13-04-P      |
|                                                                                    | 6   | 6   | 12   | 34   | 3,4       | PI13-06-P      |
|                                                                                    | 6   | 4   | 12   | 30   | 4         | PI13-06-04-P   |
|                                                                                    | 8   | 8   | 14   | 33,5 | 4,3       | PI13-08-P      |
|                                                                                    | 8   | 6   | 14   | 33   | 6         | PI13-08-06-P   |
|                                                                                    | 10  | 10  | 16,5 | 37,5 | 5,5       | PI13-10-P      |
|                                                                                    | 10  | 8   | 16,5 | 36,5 | 7         | PI13-10-08-P   |
|                                                                                    | 12  | 12  | 19   | 41   | 7,6       | PI13-12-P      |
|                                                                                    | 12  | 8   | 19   | 42   | 8         | PI13-12-08-P-A |
|                                                                                    | 12  | 10  | 19   | 42   | 8         | PI13-12-10-P   |
|                                                                                    | 14  | 14  | 22,5 | 49   | 10        | PI13-14-P      |

## PI12 Μείωση


|  | Ø  | D1 | D2   | L1   | Βάρος [g] | Τύπος        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-----------|--------------|
|                                                                                     | 4  | 6  | 10   | 31   | 2         | PI12-04-06-P |
|                                                                                     | 4  | 8  | 10   | 32   | 2         | PI12-04-08-P |
|                                                                                     | 4  | 10 | 10   | 37   | 3         | PI12-04-10-P |
|                                                                                     | 6  | 4  | 12   | 33   | 3         | PI12-06-04-P |
|                                                                                     | 6  | 8  | 12   | 36   | 3         | PI12-06-08-P |
|                                                                                     | 6  | 10 | 12   | 36   | 4         | PI12-06-10-P |
|                                                                                     | 6  | 12 | 12   | 40   | 4         | PI12-06-12-P |
|                                                                                     | 8  | 6  | 14   | 33,5 | 4         | PI12-08-06-P |
|                                                                                     | 8  | 10 | 14   | 38,5 | 5         | PI12-08-10-P |
|                                                                                     | 8  | 12 | 14   | 39,5 | 6         | PI12-08-12-P |
|                                                                                     | 10 | 12 | 16,5 | 44   | 7         | PI12-10-12-P |




## PI35 Δακτύλιος L-Ringstück

|                               | Ø  | D1   | D2  | D3  | L1 | L2   | Βάρος [g] | Τύπος           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|----|------|-----------|-----------------|
|                                                                                                                | 4  | M5   | 9,7 | 9,7 | 10 | 17,6 | 1,9       | PI35-04-M5-P    |
|                                                                                                                | 4  | 7    | 9,7 | 9,7 | 10 | 17,6 | 2,3       | PI35-04-M5-P-M* |
|                                                                                                                | 4  | 1/8" | 9,7 | 15  | 15 | 19,1 | 3         | PI35-04-18-P    |
|                                                                                                                | 6  | 7    | 12  | 9,7 | 10 | 21,5 | 3,1       | PI35-06-M5-P-M* |
|                                                                                                                | 6  | 1/8" | 12  | 15  | 15 | 22,7 | 3,5       | PI35-06-18-P    |
|                                                                                                                | 6  | 1/4" | 12  | 18  | 17 | 24,3 | 4,2       | PI35-06-14-P    |
|                                                                                                                | 8  | 1/8" | 14  | 15  | 15 | 23   | 3,8       | PI35-08-18-P    |
|                                                                                                                | 8  | 1/4" | 14  | 18  | 17 | 24,6 | 4,6       | PI35-08-14-P    |
|                                                                                                                | 8  | 3/8" | 14  | 23  | 20 | 26,5 | 6,5       | PI35-08-38-P    |
|                                                                                                                | 10 | 1/4" | 16  | 18  | 17 | 27   | 5,2       | PI35-10-14-P    |
|                                                                                                                | 10 | 3/8" | 165 | 23  | 20 | 28,5 | 8,4       | PI35-10-38-P    |
| *για Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής και Στραγγαλιστική βαλβίδα αντεπιστροφής με ρύθμιση γωνίας περιστροφής |    |      |     |     |    |      |           |                 |


## PI23 Συνδετήρας Υ (Υ)

|  | Ø  | D1  | D2  | L1 | L2   | L3   | Βάρος [g] | Τύπος     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|------|------|-----------|-----------|
|                                                                                   | 4  | 9,7 | 2,7 | 27 | 10,7 | 20,5 | 5         | PI23-04-P |
|                                                                                   | 6  | 12  | 3,2 | 34 | 13   | 25   | 9         | PI23-06-P |
|                                                                                   | 8  | 14  | 3,2 | 36 | 15   | 29   | 11        | PI23-08-P |
|                                                                                   | 10 | 16  | 3,2 | 41 | 18   | 34,5 | 14        | PI23-10-P |

## PI30 Ταχυσύνδεσμος τύπου Υ με αρσενικό ταχυσύνδεσμο (plug-in)


|  | Ø | D1 | D2  | D3  | L1 | L2 | L3   | L4   | Βάρος [g] | Τύπος        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-----|----|----|------|------|-----------|--------------|
|                                                                                     | 4 | 4  | 2,7 | 9,7 | 40 | 25 | 10,7 | 20,5 | 5         | PI30-04-P    |
|                                                                                     | 4 | 6  | 2,7 | 9,7 | 43 | 25 | 10,7 | 20,5 | 6         | PI30-04-06-P |
|                                                                                     | 4 | 8  | 2,7 | 9,7 | 45 | 25 | 10,7 | 20,5 | 6         | PI30-04-08-P |
|                                                                                     | 6 | 6  | 3,2 | 12  | 50 | 32 | 13   | 25   | 9         | PI30-06-P    |
|                                                                                     | 8 | 8  | 3,2 | 14  | 54 | 34 | 15   | 29   | 12        | PI30-08-P    |

## PI30 Περιστρεφόμενος σύνδεσμος βιδωτός τύπου Υ - Σπείρωμα κυλινδρικό


|  | Ø | D1     | D2  | D3  | L1  | L2 | L3   | L4   | CH | Βάρος [g] | Τύπος              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|-----|-----|----|------|------|----|-----------|--------------------|
|                                                                                     | 4 | M5x0,8 | 9,7 | 2,7 | 4   | 34 | 10,7 | 20,5 | 9  | 9         | PI30-04-M5-P-0-360 |
|                                                                                     | 4 | G1/8"  | 9,7 | 2,7 | 5   | 34 | 10,7 | 20,5 | 13 | 10        | PI30-04-18-P-0-360 |
|                                                                                     | 4 | G1/4"  | 9,7 | 2,7 | 6,5 | 36 | 10,7 | 20,5 | 16 | 14        | PI30-04-14-P-0-360 |
|                                                                                     | 6 | G1/8"  | 12  | 3,2 | 5   | 41 | 13   | 25   | 13 | 15        | PI30-06-18-P-0-360 |
|                                                                                     | 6 | G1/4"  | 12  | 3,2 | 6,5 | 43 | 13   | 25   | 16 | 19        | PI30-06-14-P-0-360 |
|                                                                                     | 8 | G1/8"  | 14  | 3,2 | 5   | 43 | 15   | 29   | 14 | 20        | PI30-08-18-P-0-360 |
|                                                                                     | 8 | G1/4"  | 14  | 3,2 | 6,5 | 45 | 15   | 29   | 16 | 21        | PI30-08-14-P-0-360 |
|                                                                                     | 8 | G3/8"  | 14  | 3,2 | 7   | 47 | 15   | 29   | 20 | 29        | PI30-08-38-P-0-360 |




### PI38 Στόμιο σύνδεσης

|  | D1 | L1 | L2 | Βάρος [g] | Τύπος     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|-----------|
|                                                                                   | 4  | 15 | 33 | 0,6       | PI38-04-P |
|                                                                                   | 6  | 18 | 40 | 1,3       | PI38-06-P |
|                                                                                   | 8  | 20 | 45 | 1,8       | PI38-08-P |
|                                                                                   | 10 | 22 | 48 | 3,1       | PI38-10-P |


### PI40 Πείρος κλεισίματος

|  | D1 | L1 | Βάρος [g] | Τύπος     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
|                                                                                   | 4  | 18 | 0,4       | PI40-04-P |
|                                                                                   | 6  | 22 | 0,9       | PI40-06-P |
|                                                                                   | 8  | 25 | 1,3       | PI40-08-P |
|                                                                                   | 10 | 26 | 1,3       | PI40-10-P |


### MB35 Διανομέας

|  | Ø | D1    | L1   | L2 | Ποσότητα Έξοδοι | Βάρος [g] | Τύπος        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|----|-----------------|-----------|--------------|
|                                                                                   | 4 | G1/4" | 14   | 11 | 6               | 111,8     | DI25-14-6-04 |
|                                                                                   | 6 | G1/4" | 15,5 | 13 | 5               | 104,1     | DI25-14-5-06 |
|                                                                                   | 8 | G3/8" | 17,5 | 16 | 4               | 99,4      | DI25-38-4-08 |

### PI14 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό) - Σπειρώμα κυλινδρικό


|  | Ø  | D1     | D2   | D3  | L1  | L2   | L3   | L4   | CH | Βάρος [g] | Τύπος        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-----|-----|------|------|------|----|-----------|--------------|
|                                                                                     | 4  | M5x0,8 | 9,7  | 9,7 | 4   | 9    | 17   | 17   | 8  | 5         | PI14-04-M5-P |
|                                                                                     | 4  | G1/8"  | 9,7  | 15  | 5   | 12,5 | 24   | 18,5 | 14 | 16        | PI14-04-18-P |
|                                                                                     | 6  | G1/8"  | 12   | 15  | 5   | 12,5 | 24   | 22   | 14 | 16        | PI14-06-18-P |
|                                                                                     | 6  | G1/4"  | 12   | 18  | 6,5 | 14   | 28,5 | 23,5 | 17 | 29        | PI14-06-14-P |
|                                                                                     | 8  | G1/8"  | 14   | 15  | 5   | 12,5 | 24   | 22,5 | 14 | 17        | PI14-08-18-P |
|                                                                                     | 8  | G1/4"  | 14   | 18  | 6,5 | 14   | 28,5 | 24   | 17 | 29        | PI14-08-14-P |
|                                                                                     | 8  | G3/8"  | 14   | 23  | 7   | 17   | 32   | 26   | 20 | 44        | PI14-08-38-P |
|                                                                                     | 10 | G1/4"  | 16,5 | 18  | 6,5 | 15   | 28,5 | 26   | 17 | 31        | PI14-10-14-P |
|                                                                                     | 10 | G3/8"  | 16,5 | 23  | 7   | 17   | 32   | 28   | 20 | 44        | PI14-10-38-P |

### PI43 Διπλός σύνδεσμος Υ (Υ)


|  | Ø 1 | Ø 2 | D1 | L1 | L2 | L3 | Βάρος [g] | Τύπος        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|-----------|--------------|
|                                                                                     | 4   | 6   | 17 | 38 | 11 | 24 | 27,8      | PI43-04-06-P |
|                                                                                     | 4   | 8   | 17 | 38 | 11 | 24 | 25        | PI43-04-08-P |




## PI44 Διπλό ρακόρ βιδωτό τύπου Υ - Σπείρωμα κυλινδρικό - περιστρεφόμενο

|                                                                                   |   |       |     |    |    |    |    |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----|----|----|----|----|-----------|--------------------|
|  | Ø | D1    | L1  | L2 | L3 | L4 | CH | Βάρος [g] | Τύπος              |
|                                                                                   | 4 | G1/8" | 5   | 41 | 11 | 24 | 17 | 32,8      | PI44-04-18-P-0-360 |
|                                                                                   | 4 | G1/4" | 6,5 | 43 | 11 | 24 | 17 | 32        | PI44-04-14-P-0-360 |
|                                                                                   |   |       |     |    |    |    |    |           |                    |

## PI20 Περιστρεφόμενος Σταυρωτός σύνδεσμος


|                                                                                   |    |      |    |     |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-----|-----------|---------------|
|  | Ø  | L1   | L2 | D   | Βάρος [g] | Τύπος         |
|                                                                                   | 4  | 14   | 31 | 9,7 | 9,2       | PI20-04-P-360 |
|                                                                                   | 6  | 17   | 39 | 12  | 11,9      | PI20-06-P-360 |
|                                                                                   | 8  | 19,5 | 42 | 14  | 14,2      | PI20-08-P-360 |
|                                                                                   | 10 | 23   | 47 | 16  | 25,8      | PI20-10-P-360 |
|                                                                                   |    |      |    |     |           |               |

## PI48 Γωνιακός συνδετήρας διέλευσης τοιχώματος - περιστρεφόμενο

|                                                                                    |    |        |      |      |          |     |    |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|----------|-----|----|-----------|---------------|
|  | Ø  | L1 max | L2   | L3   | D1       | D2  | CH | Βάρος [g] | Τύπος         |
|                                                                                    | 4  | 6      | 27,1 | 15,5 | M12x0,75 | 9,7 | 15 | 18        | PI48-04-P-360 |
|                                                                                    | 6  | 6      | 33   | 20   | M14x1    | 12  | 18 | 32,8      | PI48-06-P-360 |
|                                                                                    | 8  | 8      | 35,7 | 21,5 | M16x1    | 14  | 20 | 39,6      | PI48-08-P-360 |
|                                                                                    | 10 | 9,5    | 40,3 | 24   | M18x1    | 16  | 22 | 52,9      | PI48-10-P-360 |
|                                                                                    | 12 | 10     | 44,5 | 28,5 | M20x1    | 19  | 24 | 71,5      | PI48-12-P-360 |
|                                                                                    |    |        |      |      |          |     |    |           |               |

DI-PI430406P

## PI16 Γωνιακός σύνδεσμος με βυσματούμενο νίπελ

|                                                                                     |   |    |     |      |      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|------|------|-----------|-----------|
|  | Ø | D1 | D2  | L1   | L2   | Βάρος [g] | Τύπος     |
|                                                                                     | 4 | 4  | 9,7 | 21,5 | 15,5 | 1,8       | PI16-04-P |
|                                                                                     | 6 | 6  | 12  | 25,5 | 20   | 3,3       | PI16-06-P |
|                                                                                     | 8 | 8  | 14  | 28,5 | 21,5 | 3,8       | PI16-08-P |
|                                                                                     |   |    |     |      |      |           |           |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Ταχυσύνδεσμοι με βιδωτή σύνδεση / Ταχυσύνδεσμοι με βιδωτή σύνδεση - POM Πίεση -0,99...18bar

