


Recht Inschroefkoppeling van aluminium voor PVC - geweven slang



Constructie	Schroefkoppeling met wartelmoer
Aansluiting	G1/8" ... G1/2" volgens ISO228/1
Buitendiameter van de buis	6,2...17,3mm
Materialen	Huis Aluminium Buitendiameter van de buis 6,2 tot en met 11,6mm Wartelmoer kunststof, daarboven wartelmoer aluminium
aanbevolen Buiswerkstoffen	PVC - Textielslang serie PV
Medium	Gassen en vloeistoffen die de materialen chemisch niet aantasten
Mediumtemperatuur	-10...+70°C
Bedrijfsdruk	-0,95...15bar en afhankelijk van de slang

Afmetingen

	Slangdiameter D / d [mm]	Aansluiting G	L	L1	L2	SW	SW1	Gewicht [g]	Type
	6,2/4	G1/8"	24	13	6,5	14	13	5	SC12-6,2/4-18-A-YA
	6,2/4	G1/4"	27	13	9	17	13	7	SC12-6,2/4-14-A-YA
	8,2/6	G1/8"	25	14	6,5	14	15	5	SC12-8,2/6-18-A-YA
	8,2/6	G1/4"	28	14	9	17	15	7	SC12-8,2/6-14-A-YA
	8,2/6	G3/8"	29	14	9	19	15	10	SC12-8,2/6-38-A-YA
	10,2/8	G1/4"	30	16	9	17	16	8	SC12-10,2/8-14-A-YA
	10,2/8	G3/8"	31	16	9	19	16	10	SC12-10,2/8-38-A-YA
	10,2/8	G1/2"	33	16	11	24	16	15	SC12-10,2/8-12-A-YA
	11,6/9	G1/4"	31	17	9	17	19	10	SC12-11,6/9-14-A-YA
	11,6/9	G3/8"	32	17	9	19	19	12	SC12-11,6/9-38-A-YA
	12,5/10	G3/8"	34,5	19,5	9	19	19	16	SC12-12,5/10-38-A-YA
	12,5/10	G1/2"	36,5	19,5	11	24	19	27	SC12-12,5/10-12-A-YA
	17,6/13	G3/8"	36	21	9	22	24	21	SC12-17,6/13-38-A-YA
	17,6/13	G1/2"	38	21	11	24	24	20	SC12-17,6/13-12-A-YA

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Schroefkoppelingen / Schroefkoppelingen - Aluminium Druk -0,95...15bar

