
# Εξαρτήματα σύνδεσης - Ανοξείδωτος χάλυβας
# Σειρά TH-Z




| | |
|---|---|
| Σύνδεση | 1/8"...R1" προαιρετικά κυλινδρικό κατά ISO 228/1 ή κωνικό κατά ISO 7/1, M5 σύμφωνα με ISO R/262 |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 |
| Μέσο | Αέρια και υγρά που δεν προσβάλλουν χημικά τα υλικά κατασκευής |
| Θερμοκρασία μέσου | -40...+200°C<br>Σειρά TH50 -20...+200°C |
| Πίεση λειτουργίας | -1...150bar |
| Εγκρίσεις | πιστοποιημένο σύμφωνα με NSF169, Οδηγία 1935/2004/ΕΕ |
| Εφαρμογή | Βιομηχανία τροφίμων, Εγκαταστάσεις ποτών, Χημική βιομηχανία, Πνευματική τεχνολογία, σε διαβρωτικές εξωτερικές επιδράσεις |

## TH13 Μούφα





| D1 | L1 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 15 | 14 | 11,8 | TH13-18-Z |
| G1/4" | 22 | 17 | 21,6 | TH13-14-Z |
| G3/8" | 24 | 22 | 40,5 | TH13-38-Z |
| G1/2" | 30 | 27 | 73,8 | TH13-12-Z |

## TH16C Γωνιακό ρακόρ - Εξωτερικό σπείρωμα κωνικό / Εσωτερικό σπείρωμα





| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | G1/8" | 17 | 22 | 10 | 16,3 | TH16C-18-Z |
| R1/4" | G1/4" | 21,5 | 26 | 12 | 24,2 | TH16C-14-Z |
| R3/8" | G3/8" | 24,5 | 28 | 17 | 40,9 | TH16C-38-Z |
| R1/2" | G1/2" | 30,5 | 34 | 19 | 75,5 | TH16C-12-Z |

## TH17 Γωνιακό ρακόρ - Εσωτερικό σπείρωμα





| D1 | L1 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 22 | 10 | 19 | TH17-18-Z |
| G1/4" | 26 | 12 | 37,4 | TH17-14-Z |
| G3/8" | 28 | 17 | 44 | TH17-38-Z |
| G1/2" | 34 | 19 | 75,6 | TH17-12-Z |

## TH21C Ταφ (T-τεμάχιο) - Εξωτερικό κωνικό σπείρωμα / Εσωτερικό σπείρωμα





| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | G1/8" | 17 | 44 | 10 | 22,5 | TH21C-18-Z |
| R1/4" | G1/4" | 21,5 | 52 | 12 | 34,6 | TH21C-14-Z |
| R3/8" | G3/8" | 24,5 | 56 | 17 | 57,5 | TH21C-38-Z |
| R1/2" | G1/2" | 30,5 | 68 | 19 | 110,5 | TH21C-12-Z |

## TH24C Ταφ (T-τεμάχιο) - Εξωτερικό κωνικό σπείρωμα / Εσωτερικό σπείρωμα





| D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | G1/8" | 6,5 | 17 | 22 | 39 | 10 | - | TH24C-18-Z |
| R1/4" | G1/4" | 9,5 | 21,5 | 26 | 47,5 | 12 | 35,7 | TH24C-14-Z |
| R3/8" | G3/8" | 10 | 24,5 | 28 | 52,5 | 17 | 57,5 | TH24C-38-Z |
| R1/2" | G1/2" | 12 | 30,5 | 42,5 | 64,5 | 19 | - | TH24C-12-Z |

## TH28 Διαφραγματικός μαστός (bulkhead)





| D1 | D2 | L1 | L2 | L3 μέγ. | CH1 | CH2 | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | M20x1,5 | 17,5 | 22,6 | 13 | 24 | 27 | - | TH28-M20X1,5-14-Z |
| G3/8" | M26x1,5 | 18,5 | 24,5 | 13 | 30 | 32 | - | TH28-M26X1,5-38-Z |
| G1/2" | M28x1,5 | 24,5 | 31,5 | 19 | 32 | 36 | - | TH28-M28X1,5-12-Z |

## TH29 Ταφ (T-τεμάχιο) - Εσωτερικό σπείρωμα




| D1 | L1 | L2 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 22 | 44 | 10 | 27,5 | TH29-18-Z |
| G1/4" | 26 | 52 | 12 | 41 | TH29-14-Z |
| G3/8" | 28 | 56 | 17 | 60 | TH29-38-Z |
| G1/2" | 34 | 68 | 19 | 121,5 | TH29-12-Z |

## TH35 Δακτύλιος L-Ringstück





| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G1/8" | 14 | 15 | 18,5 | 15 | TH35-18-Z |
| 13,2 | G1/4" | 17 | 17 | 24 | 22,8 | TH35-14-Z |
| 17 | G3/8" | 20 | 20 | 29 | 37,2 | TH35-38-Z |
| 21 | G1/2" | 26 | 24 | 34,5 | 60,1 | TH35-12-Z |




© STASTO Automation KG

## TH38C Διπλός μαστός - Κωνικό σπείρωμα





| D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | R1/8" | 7,5 | 7,5 | 20 | 12 | 8,1 | TH38C-18-Z |
| R1/4" | R1/4" | 11 | 11 | 27 | 14 | 14,8 | TH38C-14-Z |
| R3/8" | R3/8" | 11,5 | 11,5 | 28 | 17 | 24,3 | TH38C-38-Z |
| R1/2" | R1/2" | 14 | 14 | 34 | 22 | 38,9 | TH38C-12-Z |

## TH38C Μειωτικός διπλός νίπελς - Κωνικό σπείρωμα





| D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | R1/4" | 7,5 | 11 | 23,5 | 14 | 12,5 | TH38C-18-14-Z |
| R1/4" | R3/8" | 11 | 11,5 | 27,5 | 17 | 20,9 | TH38C-14-38-Z |
| R1/4" | R1/2" | 11 | 14 | 31 | 22 | 33 | TH38C-14-12-Z |
| R3/8" | R1/2" | 11,5 | 14 | 31,5 | 22 | 38,5 | TH38C-38-12-Z |

## TH50 Τάπα στεγανοποίησης με εσωτερικό εξάγωνο (Allen) και Δακτύλιος O-ring (FKM) - Κυλινδρικό σπείρωμα





| D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | CH1 | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 13 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4,1 | TH50-18-Z-0 |
| G1/4" | 16 | 6,5 | 9,5 | 6,5 | 6 | 8,3 | TH50-14-Z-0 |
| G3/8" | 20 | 7 | 10,5 | 8 | 8 | 14,2 | TH50-38-Z-0 |
| G1/2" | 25 | 8,5 | 13 | 8,5 | 10 | 28,8 | TH50-12-Z-0 |

## TH59C Μειωτικός νίπλας - Εξωτερικό κωνικό σπείρωμα





| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | G1/4" | 7,5 | 21 | 17 | 17,1 | TH59C-18-14-Z |
| R1/4" | G1/4" | 11 | 24,5 | 17 | - | TH59C-14-Z |
| R1/4" | G3/8" | 11 | 26 | 22 | - | TH59C-14-38-Z |
| R1/4" | G1/2" | 11 | 28,5 | 24 | - | TH59C-14-12-Z-YA |
| R3/8" | G3/8" | 11,5 | 26,5 | 22 | - | TH59C-38-Z |
| R3/8" | G1/2" | 11,5 | 28,5 | 24 | 36,4 | TH59C-38-12-Z |
| R1/2" | G1/2" | 14 | 33,5 | 24 | - | TH59C-12-Z |

## TH60 Μειωτικός νίπλας - Κυλινδρικό σπείρωμα





| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5x0,8 | G1/8" | 6 | 10,5 | 14 | 7,8 | TH60-M5-18-Z |
| G1/8" | G1/4" | 8 | 13 | 17 | 10,5 | TH60-18-14-Z |
| G1/4" | G3/8" | 9 | 14 | 19 | 12,7 | TH60-14-38-Z |

## TH60C Μειωτικός νίπλας - Εξωτερικό κωνικό σπείρωμα





| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | R1/4" | 11 | 16 | 14 | 8,8 | TH60C-18-14-Z |
| G1/8" | R3/8" | 11,5 | 16,5 | 17 | 18,6 | TH60C-18-38-Z |
| G1/8" | R1/2" | 14 | 19,5 | 22 | 32 | TH60C-18-12-Z |
| G1/4" | R3/8" | 11,5 | 16,5 | 17 | 11,9 | TH60C-14-38-Z |
| G1/4" | R1/2" | 14 | 20 | 22 | 34,6 | TH60C-14-12-Z |
| G3/8" | R1/2" | 14 | 20 | 22 | 22,7 | TH60C-38-12-Z |

## TH61C Γωνιακό ρακόρ - Εξωτερικό σπείρωμα κωνικό




| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | R1/8" | 17 | 17 | 10 | 10,1 | TH61C-18-Z |
| R1/4" | R1/4" | 21,5 | 21,5 | 12 | 20,3 | TH61C-14-Z |
| R3/8" | R3/8" | 24,5 | 24,5 | 17 | 37,9 | TH61C-38-Z |
| R1/2" | R1/2" | 30,5 | 30,5 | 19 | 62 | TH61C-12-Z |

## TH64C Τάπα στεγανοποίησης με εσωτερικό εξάγωνο (Allen) - Κωνικό σπείρωμα




| D1 | L1 | L2 | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|
| R1/8" | 7,5 | 6 | 5 | 2,6 | TH64C-18-Z |
| R1/4" | 11 | 7 | 6 | 8,4 | TH64C-14-Z |
| R3//8" | 11,5 | 8 | 8 | 13,3 | TH64C-38-Z |
| R1/2" | 14 | 9,9 | 10 | 25,7 | TH64C-12-Z |

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG