

Στομίδια σωλήνα - PA6 ή αντίστοιχα POM



Σύνδεση	R1/8"...R2" Κωνικό σπείρωμα σύμφωνα με ISO 7/1, M5 σύμφωνα με ISO R/262
Υλικό	Συνδέσεις με σπείρωμα PA6, Σύνδεσμος POM
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια, Αέρια και υγρά που δεν προσβάλλουν χημικά τα υλικά κατασκευής
Θερμοκρασία μέσου	-40...+90°C
Πίεση λειτουργίας	-1...10 bar

Ταφ σύνδεσμος

για σωλήνας D1 [mm]	D2	L1	L3	Τύπος
3	2,5	25	12,5	HN26-03-P
4	2,7	35	19,5	HN26-04-P
5	3	42	22	HN26-05-P
6	4	50	26	HN26-06-P
8	5,6	58	30	HN26-08-P
10	7	62,5	33,5	HN26-10-P
12	8,6	69	36	HN26-12-P
13	8,6	68	36	HN26-13-P
16	12	81	45	HN26-16-P
19	15	85	45	HN26-19-P

Ταφ ρακόρ σωλήνα με σπείρωμα εισαγωγής - Κωνικό σπείρωμα

Εξωτερικό σπείρωμα D2	για σωλήνα D1 [mm]	D3	L1	L4	SW	Τύπος
R1/8"	4	2,5	21	20	10	HN26C-04-18-D
R1/8"	6	4	28,5	21	10	HN26C-06-18-D
R1/4"	4	2,5	21	26	14	HN26C-04-14-D
R1/4"	6	4	28,5	26	14	HN26C-06-14-D
R1/4"	8	5,6	33	27,5	14	HN26C-08-14-D




Συνδετήρας Υ (Υ)

	για σωλήνα D1 [mm]	D2	L1	Τύπος
	3	2,5	21	HN31-03-P
	4	2,5	25,5	HN31-04-P
	5	3	43	HN31-05-P
	6	4	44	HN31-06-P
	8	5,6	51	HN31-08-P
	10	7	54	HN31-10-P
	12	8,6	64	HN31-12-P
	13	9	65	HN31-13-P
	16	12	67	HN31-16-P
	19	15	72	HN31-19-P

Ευθύς σύνδεσμος

	για σωλήνα D1 [mm]	L1	Τύπος
	3	25	HN38-03-P
	4	35	HN38-04-P
	5	45	HN38-05-P
	6	49	HN38-06-P
	8	56	HN38-08-P
	10	63	HN38-10-P
	12	66,5	HN38-12-P
	13	73	HN38-13-P
	16	75	HN38-16-P
	19	76	HN38-19-P

Ευθύς μειωτικός σύνδεσμος

	για σωλήνα D1 [mm]	D2	για σωλήνα D3 [mm]	L1	Τύπος
	4	2,5	3	30	HN38-03-04-P
	6	2,7	4	42,5	HN38-04-06-P
	8	2,7	4	48	HN38-04-08-P
	8	4	6	54	HN38-06-08-P
	10	4	6	58	HN38-06-10-P
	10	5,6	8	60,5	HN38-08-10-P
	12	5,6	8	62,5	HN38-08-12-P
	12	7	10	64	HN38-12-10-P



Βιδωτό ρακόρ με ρακόρ-ακροφύσιο για σωλήνα - Κωνικό σπείρωμα

A technical drawing of a threaded fitting, likely a hose end, shown in a perspective view. The drawing includes dimension lines and labels: D1 indicates the outer diameter of the fitting's body, D2 indicates the outer diameter of the threaded section, L1 indicates the length of the fitting, and SW indicates the hexagonal base size. The fitting has a hexagonal base and a threaded end.

Εξωτερικό σπείρωμα D2	για σωλήνα D1 [mm]	D3	L1	SW	Τύπος
M5	3	2,5	19,5	6	HN38C-03-M5-D
R1/8"	4	2,5	27	10	HN38C-04-18-D
R1/8"	6	32,5	32,5	10	HN38C-06-18-D
R1/8"	8	5,6	38	14	HN38C-08-18-D
R1/4"	4	2,5	32	14	HN38C-04-14-D
R1/4"	5	3	36	14	HN38C-05-14-D
R1/4"	6	4	37,5	14	HN38C-06-14-D
R1/4"	8	5,6	41	14	HN38C-08-14-D
R1/4"	10	7	43,5	14	HN38C-10-14-D
R3/8"	6	4	39	17	HN38C-06-38-D
R3/8"	8	5,6	41	17	HN38C-08-38-D
R3/8"	10	7	43,5	17	HN38C-10-38-D
R3/8"	12	8,6	45,5	17	HN38C-12-38-D
R1/2"	8	5,6	49	22	HN38C-08-12-D
R1/2"	12	8,6	54	22	HN38C-12-12-D
R1/2"	16	12	58	22	HN38C-16-12-D

Γωνιακός σύνδεσμος

A 3D perspective view of a white plastic 90-degree elbow fitting. The fitting has a standard T-shaped profile. Dimension lines with arrows indicate the following measurements: D1 is the outer diameter of the horizontal branch; D2 is the outer diameter of the vertical branch; L1 is the length of the horizontal branch; and L3 is the height of the vertical branch.


για σωλήνα D1 [mm]	D2	L1	L3	Τύπος
3	2,5	12,5	12,5	HN61-03-P
4	2,5	17,5	19,5	HN61-04-P
5	3	21	22	HN61-05-P
6	4	25	26	HN61-06-P
8	5,6	29	30	HN61-08-P
10	7	31	33,5	HN61-10-P
12	8,6	34,5	36	HN61-12-P
13	8,6	36,5	38,5	HN61-13-P
16	12	40,5	45	HN61-16-P
19	15	43,5	46	HN61-19-P

Γωνιακό ρακόρ σύνδεσης σωλήνα με ρακόρ βιδωτό (στυπιοθλίπτρας) - Κωνικό σπείρωμα

Εξωτερικό σπείρωμα D2	για σωλήνα D1 [mm]	D3	L1	L4	SW	Τύπος
R1/8"	4	2,7	21	16	10	HN61C-04-18-D
R1/8"	6	4	28,5	21	10	HN61C-06-18-D
R1/4"	4	2,7	21	25	14	HN61C-04-14-D
R1/4"	6	4	28,5	26	14	HN61C-06-14-D
R1/4"	8	5,6	33	27,5	14	HN61C-08-14-D
R1/4"	10	7	38	30	14	HN61C-10-14-D
R3/8"	6	4	28,5	27	17	HN61C-06-38-D
R3/8"	8	5,6	36	31	17	HN61C-08-38-D
R3/8"	10	7	38	30	17	HN61C-10-38-D
R3/8"	12	8,6	40,5	31	17	HN61C-12-38-D
R1/2"	8	5,6	36	36	22	HN61C-08-12-D
R1/2"	12	8,6	40,5	36	22	HN61C-12-12-D



Τάπα στεγανοποίησης - Κωνικό σπείρωμα

	Εξωτερικό σπείρωμα D2	L1	SW	Τύπος
	R1/8"	12,5	10	TH67C-18-D
	R1/4"	17,5	14	TH67C-14-D
	R3/8"	27	17	TH67C-38-D
	R1/2"	27,5	22	TH67C-12-D

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Εξαρτήματα σύνδεσης / Στοιμίδα σωλήνα / Εξαρτήματα σύνδεσης/Στοιμίδα σωλήνα - Πολυαμιδίο/POM - Πίεση 10bar

