

## Rechte koppeling Serie A-G-71



Basislichaam met moer en snijring




B4 -snijring




B3 -snijring

Constructie	Snijringkoppeling, met B3- of B4-snijring
Buitendiameter van de buis	4...42mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
volgens norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	B3-snijring -60...+200°C B4-snijring FKM -25...+200°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel tot en met 50°C, over 50°C 4,5% Drukverlaging, over 100°C 11% Drukverlaging


### Afmetingen



Basisbehuizing



met B4-snijring



met B3-snijring



Serie	PN [bar]	Ø Buis	L1	L2	L3	CH1	CH2	Type Basisbehuizing	Type met B4-ring	Type met B3-ring	
LL	100	4	20	12	31	12	10	A-G04LL71X	-	A-G04LL71	
		6	20	9	32	12	12	A-G06LL71X	-	A-G06LL71	
		8	23	12	35	12	14	A-G08LL71X	-	A-G08LL71	
L	315	6	24	10	44	12	14	A-G06L71X	A-G06ZL71	A-G06L71	
		8	25	11	45	14	17	A-G08L71X	A-G08ZL71	A-G08L71	
		10	27	13	49	17	19	A-G10L71X	A-G10ZL71	A-G10L71	
		12	28	14	50	19	22	A-G12L71X	A-G12ZL71	A-G12L71	
		15	30	16	52	24	27	A-G15L71X	A-G15ZL71	A-G15L71	
		18	31	16	55	27	32	A-G18L71X	A-G18ZL71	A-G18L71	
	160	22	35	20	59	32	36	A-G22L71X	A-G22ZL71	A-G22L71	
		28	36	21	64	41	41	A-G28L71X	A-G28ZL71	A-G28L71	
		35	41	20	73	46	50	A-G35L71X	A-G35ZL71	A-G35L71	
		42	43	21	75	55	60	A-G42L71X	A-G42ZL71	A-G42L71	
	S	630	6	30	16	50	14	17	A-G06S71X	A-G06ZS71	A-G06S71
			8	32	18	52	17	19	A-G08S71X	A-G08ZS71	A-G08S71
10			32	17	56	19	22	A-G10S71X	A-G10ZS71	A-G10S71	
12			34	19	58	22	24	A-G12S71X	A-G12ZS71	A-G12S71	
14			38	22	62	24	27	A-G14S71X	A-G14ZS71	A-G14S71	
16			38	21	64	27	30	A-G16S71X	A-G16ZS71	A-G16S71	
400		20	44	23	74	32	36	A-G20S71X	A-G20ZS71	A-G20S71	
		25	50	26	82	41	46	A-G25S71X	A-G25ZS71	A-G25S71	
		30	54	27	86	46	50	A-G30S71X	A-G30ZS71	A-G30S71	
		250	38	61	29	99	55	60	A-G38S71X	A-G38ZS71	A-G38S71

Afbeeldingen niet bindend  
 Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijsringkoppelingen / Snijsringkoppelingen - Roestvast staal 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Rechte koppeling Serie A-G-71

