

Racord sudabil Serie A-AS-71



Corp de bază cu piuliță și inel tăietor



B4-inel tăietor






B3-inel tăietor

Tip constructiv	Racord sudabil, cu inel tăietor B3 sau B4
Diametru exterior al țevii	6...42mm
Material	Oțel inoxidabil 1.4571
corespunzător standardului	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Mediu	fluide și gaze neutre, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	B3-inel tăietor -60...+200°C B4-inel tăietor FKM -25...+200°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului până la 50°C, peste 50°C 4,5% Reducere de presiune, peste 100°C 11% Reducere de presiune



Dimensiuni



Corp de bază

cu inel tăietor B4

cu inel tăietor B3

Serie	PN [bar]	Diametru conductă	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tip Corp de bază	Tip cu inel B4	Tip cu inel B3
L	315	6	10	14	21	31	12	14	A-AS06L71X	A-AS06ZL71	A-AS06L71
		8	12	16	23	33	14	17	A-AS08L71X	A-AS08ZL71	A-AS08L71
		10	14	18	25	36	17	19	A-AS10L71X	A-AS10ZL71	A-AS10L71
		12	16	18	25	36	19	22	A-AS12L71X	A-AS12ZL71	A-AS12L71
		15	19	22	29	40	22	27	A-AS15L71X	A-AS15ZL71	A-AS15L71
		18	22	23,5	31	43	27	32	A-AS18L71X	A-AS18ZL71	A-AS18L71
	160	22	27	28,5	36	48	32	36	A-AS22L71X	A-AS22ZL71	A-AS22L71
		28	32	30,5	38	52	41	41	A-AS28L71X	A-AS28ZL71	A-AS28L71
		35	40	32,5	43	59	46	50	A-AS35L71X	A-AS35ZL71	A-AS35L71
		42	46	35	46	62	55	60	A-AS42L71X	A-AS42ZL71	A-AS42L71
S	630	6	11	19	26	36	14	17	A-AS06S71X	A-AS06ZS71	A-AS06S71
		8	13	21	28	38	17	19	A-AS08S71X	A-AS08ZS71	A-AS08S71
		10	15	22,5	30	42	19	22	A-AS10S71X	A-AS10ZS71	A-AS10S71
		12	17	24,5	32	44	22	24	A-AS12S71X	A-AS12ZS71	A-AS12S71
		14	19	27	35	47	24	27	A-AS14S71X	A-AS14ZS71	A-AS14S71
	400	16	21	26,5	35	48	27	30	A-AS16S71X	A-AS16ZS71	A-AS16S71
		20	26	29,5	40	55	32	36	A-AS20S71X	A-AS20ZS71	A-AS20S71
		25	31	32	44	60	41	46	A-AS25S71X	A-AS25ZS71	A-AS25S71
		30	36	35,5	49	65	46	50	A-AS30S71X	A-AS30ZS71	A-AS30S71
		38	44	38	54	73	55	60	A-AS38S71X	A-AS38ZS71	A-AS38S71

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri inel de tăiere / Fitinguri inel de tăiere - oțel inoxidabil AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / Conexiune cu șurub sudată serie A-AS-71

Versiune 7

138533 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

