


Lukkeskrue Serie A-VSTI-R-ED-71



Konstruktionstype	Lukkeskrue
Indskruningsgevind	1/8...1 1/2" BSP, med elastisk tætning
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
i henhold til Standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tætning	FKM
Medium	neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-25...+200°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel op til 50°C, over 50°C 4,5% Trykreduktion, over 100°C 11% Trykreduktion

Dimensioner



Serie	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Type
S	400	1/8	14	12,3	8	5	A-VSTIR1/8ED71
		1/4	19	17,3	12	6	A-VSTIR1/4ED71
		3/8	22	17,3	12	8	A-VSTIR3/8ED71
		1/2	27	19,3	14	10	A-VSTIR1/2ED71
		3/4	32	21,3	16	12	A-VSTIR3/4ED71
		1	40	22,8	16	17	A-VSTIR1ED71
	250	1 1/4	50	22,8	16	22	A-VSTIR1 1/4ED71
		1 1/2	55	22,8	16	24	A-VSTIR1 1/2ED71

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

