


Vis de fermeture Série A-VSTI-R-ED-71



Type de construction	Vis de fermeture
Filetage mâle à visser	1/8...1 1/2" BSP, avec joint élastique
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
conforme à norme	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Joint d'étanchéité	FKM
Fluide	fluides et gaz neutres, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-25...+200°C
Pression de service	Pression nominale selon tableau jusqu'à 50°C, sur 50°C 4,5% Réduction de pression, sur 100°C 11% Réduction de pression

Dimensions



Série	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Type
S	400	1/8	14	12,3	8	5	A-VSTIR1/8ED71
		1/4	19	17,3	12	6	A-VSTIR1/4ED71
		3/8	22	17,3	12	8	A-VSTIR3/8ED71
		1/2	27	19,3	14	10	A-VSTIR1/2ED71
		3/4	32	21,3	16	12	A-VSTIR3/4ED71
		1	40	22,8	16	17	A-VSTIR1ED71
	250	1 1/4	50	22,8	16	22	A-VSTIR1 1/4ED71
		1 1/2	55	22,8	16	24	A-VSTIR1 1/2ED71

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords à bague coupante / Raccords à bague coupante - Acier inoxydable 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Bouchon d'obturation Série A-VSTI-R-ED-71

