


## Tappo a vite di chiusura Serie A-VSTI-R-ED-71



|                                     |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione                 | Tappo a vite di chiusura                                                                                                             |
| Filettatura maschio per avvitamento | 1/8...1 1/2" BSP, con guarnizione elastica                                                                                           |
| Materiale                           | Acciaio inox 1.4571                                                                                                                  |
| conforme a Norma                    | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                                             |
| Guarnizione                         | FKM                                                                                                                                  |
| Fluido                              | fluidi e gas neutri, che non attaccano i materiali utilizzati                                                                        |
| Temperatura del fluido              | -25...+200°C                                                                                                                         |
| Pressione di esercizio              | Pressione nominale secondo tabella fino a 50°C, sopra 50°C 4,5% Riduzione della pressione, sopra 100°C 11% Riduzione della pressione |

### Dimensioni



| Serie | PN [bar] | G     | D1 | L1   | L2 | CH1 | Tipo             |
|-------|----------|-------|----|------|----|-----|------------------|
| S     | 400      | 1/8   | 14 | 12,3 | 8  | 5   | A-VSTIR1/8ED71   |
|       |          | 1/4   | 19 | 17,3 | 12 | 6   | A-VSTIR1/4ED71   |
|       |          | 3/8   | 22 | 17,3 | 12 | 8   | A-VSTIR3/8ED71   |
|       |          | 1/2   | 27 | 19,3 | 14 | 10  | A-VSTIR1/2ED71   |
|       |          | 3/4   | 32 | 21,3 | 16 | 12  | A-VSTIR3/4ED71   |
|       |          | 1     | 40 | 22,8 | 16 | 17  | A-VSTIR1ED71     |
|       | 250      | 1 1/4 | 50 | 22,8 | 16 | 22  | A-VSTIR1 1/4ED71 |
|       |          | 1 1/2 | 55 | 22,8 | 16 | 24  | A-VSTIR1 1/2ED71 |

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Raccordi a anello tagliente / Raccordi a anello tagliente - Acciaio inossidabile 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Tappo di chiusura Serie A-VSTI-R-ED-71

